



AB-VRS®-T

Hausanschlussstück | *Service connection fitting*

Das längskraftschlüssige AB-VRS®-T mit VRS®-T-Steckmuffe ermöglicht einen Abgang für Hausanschlussleitungen an TRM-Rohrsysteme mittels Bajonettanschluss. Es ist kompatibel mit unserem i-PEZ Übergangsstück.

- Nach DIN EN 545, bzw. Werksnorm
- Betriebsdruck PN 10/16
- Hausanschlüsse können für neue Hauptleitungen ohne Anbohrung hergestellt werden
- Die Hausanschlussleitung kann zum Beispiel mittels i-PEZ-Stück angeschlossen werden
- Das AB-Stück ist Teil der TRM-Rohrsysteme und ausschließlich bei unserer Schwesterfirma TRM beziehbar (www.trm.at)

The longitudinal restrained AB-VRS®-T with VRS®-T restrained socket enables a branch connection for domestic service lines to TRM pipe systems using a bayonet connection. It is compatible with our i-PEZ transition piece.

- *According to DIN EN 545 or factory standard*
- *Operating pressure PN 10/16*
- *Service connections can be executed without drilling into the new pipe main*
- *The service connection line can be connected, for example, using an i-PEZ adaptor*
- *The AB fitting is part of the TRM pipe systems and can be obtained exclusively from our sister company TRM (www.trm.at)*

DN	L	L2	h	PFA	Gewicht (kg)
100	315	225	100	16	13,7
125	325	235	108	16	18,3
150	340	250	120	16	24,3
200	355	265	150	16	36,7



frischhut.de/produkte/en-vrs-r-t