



## E-KG

Flanschmuffenstück | *Flanged socket*

Das Flanschmuffenstück, E-KG, mit Steckmuffe und Flanschanschluss dient als Verbindung zwischen Abwasserrohren und Flanschen.

- Nach DIN EN 598 bzw. Werksnorm

### Material | *Material*

Duktile Gusseisen nach  
*Ductile iron according to*  
EN 598 - EN-GJS-420-5

### Beschichtung | *Coating*

Frischhut Epoxy rotbraun  
*Frischhut Epoxy redbrown*

*The flanged socket, E-KG, serves as a transition piece between sewage pipes and flanged components.*

- *According to DIN EN 598 or factory standard*

| DN  | $\varnothing dn$ | l   | Z  | Gewicht   <i>Weight (kg)</i> |
|-----|------------------|-----|----|------------------------------|
| 100 | 110              | 110 | 15 | 5,1                          |
| 125 | 125              | 120 | 19 | 6,5                          |
| 150 | 160              | 130 | 15 | 10,4                         |
| 200 | 200              | 140 | 34 | 14,9                         |
| 250 | 250              | 148 | 41 | 21,7                         |
| 300 | 315              | 251 | 58 | 35                           |
| 400 | 400              | 295 | 71 | 71                           |
| 500 | 500              | 340 | 76 | 98                           |



[frischhut.de/produkte/e-kg](https://frischhut.de/produkte/e-kg)