



U-MEGA-FLEX

Kupplung | *Double sliding socket*

Die U-MEGA-FLEX ist eine Großbereichskupplung, die unterschiedliche Rohrmaterialien und Außendurchmesser aufnehmen und miteinander verbinden kann und somit einen einfachen Austausch defekter Rohrabschnitte ermöglicht.

- Nach DIN EN 14525
- Betriebsdruck PN 10/16
- Verschraubung M16: A4-70, M20: 8.8 feuerverzinkt
- Sonderschrauben auf Anfrage
- Dichtung EPDM nach UBA KTW-BWGL P2 für Trinkwasser

The U-MEGA-FLEX is a wide-range repair coupling which allows for the connection of different pipe materials at different outer diameters, allowing for easy replacement of defective pipe sections.

- According to DIN EN 14525
- Operating pressure PN 10/16
- Fasteners M16 A4-70, M20 8.8 hot-dip galvanized
- Alternative bolts on request
- Gasket EPDM according to UBA KTW-BWGL P2 for drinking water

dn	t	A	z2 max	Schrauben	kg
43-64	78	245	83	8 x M16 x 100	9,5
63-84	80	245	78	8 x M16 x 100	10,9
85-107	82	245	74	8 x M16 x 100	11,7
107-133	83	270	104	8 x M16 x 110	14,9
132-160	85	290	120	8 x M16 x 110	17,4
158-192	98	310	105	8 x M16 x 120	24,9
216-252	105	330	113	8 x M16 x 120	30,7
266-300	109	344	125	12 x M16 x 120	43,4
315-356	114	350	122	12 x M20 x 130	54,1



frischhut.de/produkte/u-mega-flex