



BMS-P

Zugsicherer Flansch für PVC- / PE-Rohre |
Restrained flange for PVC- / PE-pipes

Material | Material

Duktiles Gusseisen nach
Ductile iron according to
 EN-GJS-450-10

Beschichtung | Coating

Epoxybeschichtung
Epoxy coating

Der BMS-P Flansch ermöglicht einen zugsicheren Flanschanschluss für PVC- und PE-Rohre.

- Für PVC-U Druckrohre, PE 80 oder PE 100; DN 40 bis 225; weitere Typen von Rohren auf Anfrage
- Nach Werksnorm
- Langlöcher für DN 60/65, doppelte Bohrung bei DN 200: PN 10 und 16
- Betriebsdruck PN 10/16
- Dichtung EPDM
- Bei PE-HD Rohren SDR17 ist eine Stützhülse zu verwenden

The BMS-P flange provides a restrained flanged connection for PVC and PE pipes.

- *For PVC-U pressure-pipes, PE 80 or PE 100; DN 40 to 225; other types of plastic pipes upon request*
- *According to factory standard*
- *Oblong holes for DN 60/65, double bolt holes for DN 200: PN 10 and 16*
- *Operating pressure PN 10/16*
- *EPDM gasket*
- *Use a support sleeve for PE-HD pipes SDR17*

DN	dn	L	Gewicht Weight (kg)
40	40	55	1,4
40	50	60	1,4
50	63	72	1,9
60/65	63	72	2,2
60/65	75	72	2,2
80	90	76	2,7
100	110	80	3,4
125	125	80	4,4
125	140	80	4,2
150	160	90	6
200	200	100	10
200	225	105	8



frischhut.de/produkte/bms-p