



# BMS-G

Zugsicherer Flansch für Guss-Rohre |  
*Restrained flange for ductile iron pipes*

Der BMS-G Flansch ermöglicht einen zugsicheren Flanschanschluss für duktile Gussrohre.

- Für Gussrohre DN 60/65 - 200; >DN 200 auf Anfrage
- Nach Werksnorm
- Langlöcher für DN 60/65, doppelte Bohrung bei DN 200: PN 10 und 16
- Betriebsdruck PN 10/16
- Dichtung EPDM

## Material | *Material*

Duktiles Gusseisen nach  
*Ductile iron according to*  
 EN-GJS-450-10

## Beschichtung | *Coating*

Epoxybeschichtung  
*Epoxy coating*

*The BMS-G flange provides a restrained flanged connection for ductile iron pipes.*

- *For cast iron pipes DN 60/65 to DN 200; Larger DN upon request*
- *According to factory standard*
- *Oblong holes for DN 60/65; double bolt holes for DN 200: PN 10 and PN 16*
- *Operating pressure PN 10/16*
- *EPDM gasket*

DN	dn	L	Gewicht   <i>Weight (kg)</i>
60/65	77	75	2,6
80	98	80	3
100	118	80	3,6
125	144	85	4,6
150	170	90	6
200	222	90	10



[frischhut.de/produkte/bms-g](https://frischhut.de/produkte/bms-g)