



# Gewindenabe | Boss

Formstück mit Gewindenabe | *Fitting with boss*

Angegossene oder individuell angeschweißte Gewindenaben (Position im Rahmen von Fertigungsmöglichkeiten, z.B. Abstand vom Flansch).

- Fertigung auf Kundenanfrage
- Betriebsdruck PN 10/16
- Ausführung Innengewinde: Rp nach DIN EN 10226-1;
- G nach DIN EN ISO 228-1
- Die Lage (X) des der Gewindenabe kann individuell gewählt werden
- Ein Mauerflansch kann nach Kundenwunsch aufgeschweißt werden

*Cast-on or weld-on threaded bosses can be realized according to customers' requirements (position within the scope of production possibilities, e.g. distance from the flange).*

- *Production on customer request*
- *Operating pressure PN 10/16*
- *Dimensions female thread: Rp acc. DIN EN 10226-1;*
- *G acc to DIN EN ISO 228-1*
- *Location (X) of the boss can be chosen upon customer requirements*
- *A puddle flange can be welded-on upon customer request*

[Kontaktieren Sie uns, um Ihr gewünschtes Bauteil zu konfigurieren.](#)



[frischhut.de/produkte/gewindenabe](https://frischhut.de/produkte/gewindenabe)