



# Flanschabgänge | Flange connections

Flanschabgänge angeschweißt |  
Flange connections welded, custom-made

Individuelle Positionen und Kombinationen von Abgängen zur Vermeidung der Stückelung von mehrere Formstücken.

- Nach DIN EN 545 bzw. Werksnorm
- Flanschanschluss nach EN 1092-2
- Betriebsdruck PN 10/16
- Abgang DN2 max. 0,5 x DN1
- Die Lage (X) des Flanschabgangs kann individuell gewählt werden
- Ein Mauerflansch kann nach Kundenwunsch aufgeschweißt werden

## Material | Material

Duktiles Gusseisen nach  
Ductile iron according to  
EN 545 - EN-GJS-420-5

## Beschichtung | Coating

Frischhut Epoxy

Individual positions and combinations of flanged connections can be realized according to customers' requirements.

- According to DIN EN 545 or factory standard
- Flange connection according to EN 1092-2
- Operating pressure PN 10/16
- Branch diameter DN2 max. 0,5 x DN1
- Location (X) of the connection can be chosen upon customer requirements
- A puddle flange can be welded-on upon customer request

[Kontaktieren Sie uns, um Ihr gewünschtes Bauteil zu konfigurieren.](#)



[frischhut.de/produkte/flanschabgaenge](https://frischhut.de/produkte/flanschabgaenge)