



Material | Material

Duktiles Gusseisen nach
Ductile iron according to
EN 545 - EN-GJS-420-5

Beschichtung | Coating

Frischhut Epoxy

Klappenverschluss / Froschklappe | Flap check valve

Klappenverschluss zum Schutz von Entwässerungsleitungen |
Flap check valve for the protection of drainage pipes

Ein Klappenverschluss wird oft auch als Froschklappe bezeichnet und verschließt Entleerungsleitungen sicher und automatisch, wenn diese nicht in Betrieb sind. Damit verhindert er das Eindringen von Schmutz und Tieren.

- Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2
- Betriebsdruck PN 10
- Bolzen Edelstahl und Dichtung EPDM

A flap check valve, often referred to as a frog valve, securely and automatically closes drainage lines when they are not in use. This prevents the entry of dirt and animals.

- Flange connection dimensions according to DIN EN 1092-2
- Operating pressure PN 10
- Bolt stainless steel and gasket EPDM

DN	D	L	Gewicht Weight (kg)
50	165	100	5
65	185	110	6
80	200	120	8
100	220	125	10
125	250	135	13
150	285	146	17
200	340	150	25
250	400	180	42
300	445	185	54
400	565	280	72,5
500	670	280	109
600	780	440	135



frischhut.de/produkte/klappenverschluss-froschklappe