



Material | Material

Duktiles Gusseisen nach
Ductile iron according to
EN 545 - EN-GJS-420-5

Beschichtung | Coating

Frischhut Epoxy

TT-Stück | TT

Kreuzstück | All flanged cross tee

Das Kreuzstück, TT-Stück, ist ein Verbindungselement für Knotenpunkte, um Kreuzungspunkte zu realisieren.

- Nach Werksnorm
- Betriebsdruck PN 10/16
- Achtung: Ab DN 200 ändern sich bei Druckstufe PN 16 die Bohrbilder
- PN 25 und PN 40 auf Anfrage

The all flanged cross tee, TT-piece, is a connecting element for intersection points.

- According to factory standard
- Operating pressure PN 10/16
- Attention: From DN 200, the hole patterns change for pressure rating PN 16
- PN 25 and PN 40 upon request

DN1	DN2	L	l	Gewicht Weight (kg)
50	50	300	150	24
80	80	330	165	20,1
100	80	360	175	25
100	100	360	180	26,4
125	125	400	200	34,1
150	100	440	210	40,5
150	150	440	220	41,5
200	80	520	235	48
200	100	520	240	54
200	150	520	250	62,1
200	200	520	260	59,7
250	250	700	350	104
300	300	800	400	137,1
400	400	900	450	223
500	500	1000	500	365
600	600	1100	550	555



frischhut.de/produkte/tt-stueck