



FFK-Stück 22° | FFK 22°

Flanschenkrümmer 22,5° | *Double flanged pipe bend 22,5°*

Der Flanschenkrümmer, FFK, ermöglicht die Verbindung von geflanschten Rohren in einem Winkel von 11,25°, 22,5°, 30° oder 45°.

- Nach DIN EN 545, FGR 71 bzw. Werksnorm
- Betriebsdruck PN 10/16
- Achtung: Ab DN 200 ändern sich bei Druckstufe PN 16 die Bohrbilder
- PN 25 und PN 40 auf Anfrage

The double flanged pipe bend, FFK, allows for the connection of flanged pipes at angles of 11.25°, 22.5°, 30°, or 45°.

- *According to DIN EN 545, FGR 71 or factory standard*
- *Operating pressure PN 10/16*
- *Attention: From DN 200, the hole patterns change for pressure rating PN 16*
- *PN 25 and PN 40 upon request*

Material | *Material*

Duktiles Gusseisen nach
Ductile iron according to
EN 545 - EN-GJS-420-5

Beschichtung | *Coating*

Frischhut Epoxy

DN	L	Gewicht <i>Weight</i> (kg)
40	140	7
50	150	7,4
65	165	12
80	120	9,7
100	140	12,5
125	150	15,7
150	160	22,5
200	180	33,5
250	210	41,5
300	255	68,2
350	140	63,7
400	270	108,9
500	185	125,8
600	254	203
700	284	327
800	314	418



frischhut.de/produkte/ffk-stueck-22deg