



F-Stück | F

Einflanschstück | *Flanged spigot*

Material | *Material*

Duktiles Gusseisen nach
Ductile iron according to
EN 545 - EN-GJS-420-5

Beschichtung | *Coating*

Frischhut Epoxy

Das Einflanschstück, F-Stück, dient als Übergang von Flanschanschlüssen auf duktile Gussrohre.

- Nach DIN EN 545 bzw. Werksnorm
- Betriebsdruck PN 10/16
- Achtung: Ab DN 200 ändern sich bei Druckstufe PN 16 die Bohrbilder
- PN 25 und PN 40 auf Anfrage
- Sonderlängen bei DN 80 - 600 sind lieferbar als geschweißte Version (FS)

The flanged spigot, F, serves as a transition from flanged connections to ductile iron pipes.

- *According to DIN EN 545 or factory standard*
- *Operating pressure PN 10/16*
- *Attention: From DN 200, the hole patterns change for pressure rating PN 16*
- *PN 25 and PN 40 upon request*
- *Special lengths for DN 80 - 600 are available as a welded Version (FS)*

DN	Ø dn	L	Gewicht <i>Weight</i> (kg)
40	56	400	4,9
50	66	400	6,1
65	82	400	7,6
80	98	350	7,7
100	118	360	9,7
125	144	370	12,4
150	170	380	16,3
200	222	400	25,3
250	274	420	35,3
300	326	440	53,7
350	378	460	53,0
400	429	480	74,1
500	532	520	113,6
600	635	560	173,1
700	738	600	183,0
800	842	600	314,3
900	945	600	357,0
1000	1048	600	380,0



frischhut.de/produkte/f-stueck