



# U-Schraubmuffe | *U-screw socket*

Überschiebmuffe U-SMU | *Double sliding socket*

Die Überschiebmuffe, U-SMU dient zur Verbindung von duktilen Gussrohren, sowie dem Austausch von ganzen Rohrabschnitten.

- Nach DIN EN 545 Serie A, DIN 28601 bzw. Werksnorm
- Ab DN 500 nur mit Stopfbuchsenmuffen nach DIN 28602 lieferbar
- Betriebsdruck PN 10/16

*The double sliding socket, U-screw socket, is used for connecting ductile cast iron pipes as well as for replacing entire pipe sections.*

- *According to DIN EN 545 series A, DIN 28601 or factory standard*
- *From DN 500 available only with gland sockets, according to DIN 28602*
- *Operating pressure PN 10/16*

## Material | *Material*

Duktiles Gusseisen nach  
*Ductile iron according to*  
EN 545 - EN-GJS-420-5

## Beschichtung | *Coating*

Frischhut Epoxy

DN	Lu	Gewicht   Weight (kg)
40	154	9,9
50	155	8,5
65	157	11
80	160	11,8
100	160	15,8
125	165	19,6
150	165	26,8
200	170	34,6
250	175	44,5
300	180	62,5
350	185	52,4
400	190	85,8
600	210	167,4



[frischhut.de/produkte/u-schraubmuffe](https://frischhut.de/produkte/u-schraubmuffe)