



EU-Schraubmuffe | EU-screw socket

Flanschmuffenstück EU-SMU |
Flanged socket EU-SMU

Das Flanschmuffenstück mit Schraubmuffe, EU-SMU, dient als Verbindung zwischen duktilen Gussrohren und Flanschsyste-
men.

- Nach DIN EN 545 Serie A, DIN 28601 bzw. Werksnorm
- Ab DN 500 nur mit Stopfbuchsenmuffen nach DIN 28602 lieferbar
- Betriebsdruck PN 10/16
- Achtung: Ab DN 200 ändern sich bei Druckstufe PN 16 die Bohrbilder

The flanged socket with screw socket, EU-SMU, serves as a connection between ductile iron pipes and flanged systems.

- *According to DIN EN 545 series A, DIN 28601 or factory standard*
- *From DN 500 available only with gland sockets, according to DIN 28602*
- *Operating pressure PN 10/16*
- *Attention: From DN 200, the hole patterns change for pressure rating PN 16*

DN	Lu	z	Gewicht Weight (kg)
40	76	50	5,4
50	78	50	6,6
65	80	50	7,1
80	130	86	9,4
100	130	87	12,4
125	135	91	15,9
150	135	92	17,6
200	140	97	28,1
250	145	102	31,3
300	150	107	47,4
350	155	112	57,7
400	160	117	77,4



frischhut.de/produkte/eu-schraubmuffe

Material | Material

Duktiles Gusseisen nach
Ductile iron according to
EN 545 - EN-GJS-420-5

Beschichtung | Coating

Frischhut Epoxy