



MMK-TYTON 45°

Doppelmuffenkrümmer 45° | *Double socket bend 45°*

Der Doppelmuffenkrümmer, MMK-TYTON, ermöglicht die Verbindung von duktilen Gussrohren in einem Winkel von 11,25°, 22,5°, 30° oder 45°.

- Nach DIN EN 545 Serie A bzw. Werksnorm
- Betriebsdruck bis DN 600 PN 10/40; ab DN 700 PN 10/16 (25 und 40 auf Anfrage)
- Für Informationen bezüglich TYTON SIT PLUS® Dichtung siehe entsprechendes Datenblatt

The double socket bend, MMK-TYTON, allows the connection of ductile cast iron pipes at angles of 11.25°, 22.5°, 30°, or 45°.

- *According to DIN EN 545 series A or factory standard*
- *Operating pressure up to DN 600 PN 10/40; from DN 700 PN 10/16 (25 and 40 upon request)*
- *For information on the TYTON SIT PLUS® gasket, see the corresponding data sheet*

DN	Lu	Gewicht Weight (kg)
80	55	8,7
100	65	8,9
125	75	9,3
150	85	14,5
200	110	24,1
250	130	34,3
300	155	49,1
350	175	81
400	200	86,9
500	240	122
600	285	184
700	380	312,1
800	375	496,8
900	415	578
1000	460	768



frischhut.de/produkte/mmk-tyton-45deg