



# MMK-KS 11°

Doppelmuffenkrümmer 11,25° | *Double-socket bend 11,25°*

Der Doppelmuffenkrümmer, MMK-KS, ermöglicht die Verbindung von PVC- bzw. PE-Rohren in einem Winkel von 11,25°, 22,5°, 30° oder 45°.

- Nach DIN EN 12842
- Betriebsdruck PN 10/16
- Auslieferung mit 3S Dichtring und Schutzkappen

*The double-socket bend, MMK-KS, allows the connection of PVC or PE pipes at angles of 11.25°, 22.5°, 30°, or 45°.*

- According to DIN EN 12842
- Operating pressure PN 10/16
- Preassembled with gasket type 3S and protecting caps

Ø dn	Z	Gewicht   Weight (kg)
63	22	3,2
75	25	3,4
90	26	5
110	30	6,3
125	30	8,4
140	31	7,4
160	30	8,2
200	30	13
225	56	22,8
250	60	30,5
280	61	37,8
315	66	46,3
400	106	72,8

## Material | Material

Duktiles Gusseisen nach  
*Ductile iron according to*  
DIN-EN 12842 - EN-GJS-420-5

## Beschichtung | Coating

Frischhut Epoxy



[frischhut.de/produkte/mmk-ks-11deg](https://frischhut.de/produkte/mmk-ks-11deg)