



# MMI-KS 2"

Doppelmuffe mit Innengewindestutzen 2" |  
Double-socket T with internal thread 2"

Die Doppelmuffe mit Innengewindestutzen, MMI-KS 2", ist ein Verbindungselement für Knotenpunkte, um einen Abgang mit 2" Innengewinde in PVC- oder PE-Leitungen zu realisieren.

- Nach DIN EN 12842, DIN 16451-2 bzw. Werksnorm
- Ausführung Innengewinde: Rp 2" nach DIN EN 10226-1, G 2" nach DIN EN ISO 228-1
- Betriebsdruck PN 10/16
- Auslieferung mit 3S Dichtring und Schutzkappen

## Material | Material

Duktiles Gusseisen nach  
Ductile iron according to  
DIN-EN 12842 - EN-GJS-420-5

## Beschichtung | Coating

Frischhut Epoxy

*The double-socket T with internal thread, MMI-KS 2", is a connecting element for junction points, designed to create a tap-off with a 2" internal thread in PVC or PE pipelines.*

- According to DIN EN 12842, DIN 16451-2 or factory standard
- Dimensions Female thread: Rp 2" acc. DIN EN 10226-1, G 2" acc to DIN EN ISO 228-1
- Operating pressure PN 10/16
- Preassembled with gasket type 3S and protecting caps

$\varnothing dn$	Z	A	l	Gewicht   Weight (kg)
63	68	255	59	4,1
75	71	270	64	5,4
90	74	290	81	6,5
110	79	315	90	9,4
140	85	340	104	13,3
160	91	365	113	16
225	103	425	152	25,7
280	115	480	177	43,4
315	127	570	195	61,2



[frischhut.de/produkte/mmi-ks-2](https://frischhut.de/produkte/mmi-ks-2)