



F-KS

Einflanschstück | *Flanged spigot*

Das Einflanschstück F-KS ist mit einem Flansch und einem Spitzende mit PVC-Rohraußendurchmessern ausgeführt und dient als Verbindung zwischen PVC-Rohren und Flanschsystemen.

- Nach DIN EN 12842
- Betriebsdruck PN 10/16
- Achtung: Ab DN 200 ändern sich bei Druckstufe PN 16 die Bohrbilder
- Auslieferung mit 3S Dichtring und Schutzkappen

The flanged spigot F-KS features a flange and a pipe end with PVC pipe outer diameters and serves as a connection between PVC pipes and flanged systems.

- According to DIN EN 12842
- Operating pressure PN 10/16
- Attention: From DN 200, the hole patterns change for pressure rating PN 16
- Preassembled with gasket type 3S and protecting caps

| DN | Ø dn | Ø di | A | Z | kg |
|-----|------|------|-----|-----|-------|
| 50 | 63 | 49 | 126 | 97 | 3,2 |
| 65 | 75 | 61 | 129 | 101 | 4,5 |
| 80 | 90 | 75 | 140 | 110 | 5,1 |
| 100 | 110 | 95 | 155 | 122 | 6,1 |
| 125 | 140 | 124 | 168 | 134 | 9,5 |
| 150 | 160 | 144 | 152 | 120 | 10,1 |
| 200 | 200 | 183 | 225 | 185 | 15,2 |
| 200 | 225 | 208 | 225 | 185 | 16,8 |
| 250 | 250 | 231 | 246 | 215 | 27,7 |
| 250 | 280 | 255 | 246 | 215 | 27,7 |
| 300 | 315 | 289 | 233 | 190 | 37,2 |
| 350 | 355 | 334 | 233 | 190 | 39,8 |
| 400 | 400 | 378 | 270 | 228 | 47,6 |
| 400 | 450 | 416 | 269 | 227 | 55,8 |
| 500 | 500 | 475 | 320 | 264 | 75,9 |
| 600 | 630 | 604 | 560 | 410 | 160,9 |



frischhut.de/produkte/f-ks