



E-PEZ

Flanschmuffenstück | *Flanged socket*

Das Flanschmuffenstück, E-PEZ, mit Steckmuffe und Flanschanschluss, bietet eine zuverlässige und einfache längskraftschlüssige Verbindung zwischen PE-Rohren und Flanschen. Die Installation des PE-Rohrs erfolgt werkzeuglos durch einfaches Einstecken, ist bei allen Witterungen möglich und kann sofort durch Rückzug überprüft werden.

- Mit integrierter längskraftschlüssiger Steckmuffe für PE 80 und PE 100 Rohre SDR11 (PE 100 SDR17 mit Stützhülse)
- 3 S-Dichtring aus EPDM
- Betriebsdruck PN 10/16
- Achtung: Ab DN 200 ändern sich bei Druckstufe PN 16 die Bohrbilder
- Schnelle und sichere Montage bei jeder Witterung oder Restwasser ohne spezielles Werkzeug

Material | *Material*

Duktiles Gusseisen nach
Ductile iron according to
DIN EN 12842 - EN-GJS-420-5

Beschichtung | *Coating*

Frischhut Epoxy

The flanged socket, E-PEZ, with socket and flanged connection provides a reliable and easy restrained connection between PE pipes and flanges. The installation of the PE executed by a simple, tool-free push-in process. Installation is possible under all weather conditions. Pull-back will immediately ensure the restraining mechanism is active.

- *With integrated restrained push-in socket for PE 80 and PE 100 pipes SDR11 (PE 100 SDR17 with support sleeve)*
- *3 S-gasket made of EPDM*
- *Operating pressure PN 10/16*
- *Attention: From DN 200 the hole patterns change for pressure rating PN 16*
- *Fast and safe assembly under all weather conditions or with water remaining in the pipe - without any special tools*

DN	Ø dn	A	z	t	Gewicht <i>Weight</i> (kg)
50	63	122	10	112	3,7
65	75	126	10	117	4,5
80	90	136	5	122	5,4
100	110	146	8	137	6,9
100	125	194	44	147	9,1
150	160	174	8	165	12,1
150	180	228	51	175	15,8
200	225	226	46	178	20,3
200	250	265	71	192	25,3



frischhut.de/produkte/e-pez