



EU-TYTON

Flanschmuffenstück | *Flanged socket*

Das Flanschmuffenstück, EU-TYTON, dient als Verbindung zwischen duktilen Gussrohren und geflanschten Bauteilen.

- Betriebsdruck PN 10/16
- Nach DIN EN 545 Serie A; DIN 28 603
- Achtung: Ab DN 200 ändern sich bei Druckstufe PN 16 die Bohrbilder
- PN 25 und PN 40 auf Anfrage
- Für Informationen bezüglich TYTON SIT PLUS® Dichtung siehe entsprechendes Datenblatt

Material | *Material*

Duktiles Gusseisen nach
Ductile iron according to
EN 545 - EN-GJS-420-5

Beschichtung | *Coating*

Frischhut Epoxy

The flanged-socket, EU-TYTON, serves as a connection between ductile iron pipes and flanged components.

- *According to DIN EN 545 series A; DIN 28 603*
- *Operating pressure PN 10/16*
- *Attention: From DN 200, the hole patterns change for pressure rating PN 16*
- *PN 25 and PN 40 upon request*
- *For information on the TYTON SIT PLUS® gasket, see the corresponding data sheet*

DN	Lu	z	Gewicht <i>Weight (kg)</i>
80	130	43	6,8
100	130	45	8,8
125	135	37	13,3
150	135	40	16
200	140	39	18,6
250	145	40	32,5
300	150	55	44,3
350	155	50	51,1
400	160	69	57,7
500	170	61	81,2
600	180	60	127,6
700	190	87	177
800	200	86	189
900	210	67	281
1000	220	92	340



frischhut.de/produkte/eu-tyton