

# Drukklaar aanleveren

## Aanlevering van een drukklare pdf

### LARGE FORMAT

#### OPMAAK

- Opmaak op netto eindformaat.
- Voorzie extra 10 mm afloop aan alle snijkanten.
- Voorzie snijlijnen.
- Afwerkingstechnieken: vectoriële lijntekeningen.
- Roll-up & beachflag: wij bezorgen u de template bij bestelling.

#### RESOLUTIE

- Optimaal 300 dpi op ware grootte, minimum 150 dpi.

#### KLEUR

- cmyk (geen rgb, pantone, lab, ral, ...).
- Verwijder alle niet gebruikte kleuren.

#### AFWERKING

- Dekwit, snijlijn, rillijn, perforatie, ... : enkel vectoriële bestanden
  - op het artwork plaatsen op een aparte laag,
  - in een unieke steunkleur.
  - Deze steunkleur en laag de naam van de afwerkingstechniek geven.  
Specifieke steunkleuren (meest gebruikte):
    - White: dekwit
    - Crease: rillen
    - Kiss-cut: snijden, enkel in de bovenste laag, niet door de drager (bv. vinyl)
    - Through-cut: snijden, volledig door het materiaal heen
- Steeds in overdruk zetten.
- Snijbewerkingen: Werk niet met maskers, maar maak je tekening netto perfect in orde. Enkel de uit te snijden elementen mogen in het bestand staan. Door maskers verborgen snijpaden worden wel nog mee opgenomen door de snijplotter.

#### OVERDRUK EN TRANSPARANTIE

- Gebruik overdruk enkel waar nodig.
- Controleer overdruk en transparantie steeds in de pdf door middel van 'uitvoervoorbeeld/output preview' in het programma Adobe Acrobat (Acrobat Reader kan je gratis downloaden op [www.adobe.com](http://www.adobe.com)).

#### NAAMGEVING

- Geef bestanden een duidelijke, unieke naam. Beperk het aantal tekens.
- Gebruik geen spaties, leestekens of speciale karakters.  
Om scheidingen aan te duiden kan je een underscore ( \_ ) gebruiken.

#### JOBOPTIONS

- Voor specifieke pdf-instellingen: contacteer ons.