



DIRETTIVA EMC 2014/30/UE ART.2
DISPOSITIVI OASI MOD.BM18/MOD. BM27
CERTIFICATO TUV SUD ITALIA
NESSUNA EMISSIONE ELETTROMAGNETICA
IL DISPOSITIVO OASI NON È SUSCETTIBILE
ALLE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE
ZERO EMISSION

BREVETTO DEPOSITATO PRESSO IL MINISTERO
 DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI ROMA
 CODICE IDENTIFICATIVO 202019000000565

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU ART.2
OASI DEVICES MOD.BM18/MOD. BM27
TUV SOUTHERN ITALY CERTIFICATE
NO ELECTROMAGNETIC EMISSIONS
THE OASI DEVICE IS NOT SUSCEPTIBLE
TO ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ZERO EMISSIONS

PATENT FILED WITH THE MINISTRY
 OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ROME
 IDENTIFICATION CODE 202019000000565



COME FUNZIONA
HOW IT WORKS



www.bmaxwell.it
www.bmaxwell-international.com



OASI BM27/BM18

10 ANNI DI GARANZIA
10 YEAR GUARANTEE

Apporta benessere pulendo e armonizzando
 l'ambiente. Migliora la qualità e l'appetibilità
 degli alimenti Aumenta la produttività
 agricola /artigianale / industriale

*It brings well-being by cleaning and
 harmonizing the environment
 Improves the quality and palatability of foods
 Increases agricultural/artisanal/industrial
 productivity*



**prenditi cura del
 tuo benessere**

**take care of your
 wellness**

OASI BM27 scheda Tecnica / Data sheet

Armonizzatore Frequenza Olografica Biodinamica
Biodinamic Healthy Lifestyle

Materiale di costruzione: Box in abs termoformato e parti in metallo.
Dimensioni BM27: cm.19 x cm.10 x cm.4.
Peso : gr. 437.
Colore : grigio chiaro.
Alimentazione: OaSi si autoalimenta con l'energia del campo geomagnetico terrestre.
Azione: OaSi agisce sulla frequenza olografica combinata biodinamica (brevetto unico al mondo).
Emissioni: zero emissioni elettromagnetiche /prodotto green certificato TUV Italia

Construction material: Thermoformed ABS box and metal parts.

BM27 dimensions: cm.19 x cm.10 x cm.4.

Weight: gr. 437.

Color: light grey.

Power: OaSi powers itself with the energy of the Earth's geomagnetic field.

Action: OaSi acts on the biodynamic combined holographic frequency (unique patent in the world).

Emissions: zero electromagnetic emissions / TUV Italia certified green product

Armonizzazione: **area 135mq**
Emissioni: **Nessuna**



Raggio: **6,66 ml**

Diametro: **13,32 ml**



OASI BM18 scheda Tecnica / Data sheet

Armonizzatore Frequenza Olografica Biodinamica
Biodinamic Healthy Lifestyle

Materiale di costruzione: Box in abs termoformato e parti in metallo.
Dimensioni BM18: cm.15 x cm.8 x cm.3.
Peso : gr. 238.
Colore : grigio chiaro.
Alimentazione: OaSi si autoalimenta con l'energia del campo geomagnetico terrestre.
Azione: OaSi agisce sulla frequenza olografica combinata biodinamica (brevetto unico al mondo).
Emissioni: zero emissioni elettromagnetiche /prodotto green certificato TUV Italia

Construction material: Thermoformed ABS box and metal parts.

BM18 dimensions: cm.15 x cm.8 x cm.3.

Weight: gr. 238.

Color: light grey.

Power: OaSi powers itself with the energy of the Earth's geomagnetic field.

Action: OaSi acts on the biodynamic combined holographic frequency (unique patent in the world).

Emissions: zero electromagnetic emissions / TUV Italia certified green product

Armonizzazione: **area 85,5mq**
Emissioni: **Nessuna**



Raggio: **5,22 ml**

Diametro: **10,44 ml**



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

I dispositivi oasi bm18/27 vanno installati ad una altezza di circa 2.50mt, posizionandolo in un punto baricentrico dell'immobile nel raggio di azione come indicato nella scheda tecnica.

Evitare installazione a ridosso di quadri elettrici o strutture d'acciaio.

Posizionare il dispositivo in punti dove preferibilmente non si mette nulla sotto (esempio sopra i passaggi delle porte, angoli dove non vengono posizionati mobili in acciaio ecc.)

Il dispositivo è semplice da installare:

Posizionare l'angolare di sostegno del dispositivo bmaxwell in dotazione con due stop ad una altezza di circa 250/270 - il dispositivo una volta agganciato sulla staffa di sostegno utilizzando la bussola, va ruotato perfettamente al nord magnetico, trovato il nord bisogna bloccare il dato posizionato nel perno.

Ora il dispositivo è attivo.

Non serve nulla per alimentare il dispositivo si autoalimenta con l'energia del campo geomagnetico una volta posizionato in verticale.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The oasi bm18/27 devices must be installed at a height of approximately 2.50m, positioning it in a barycentric point of the property within the range of action as indicated in the technical data sheet.

Avoid installation close to electrical panels or steel structures.

Position the device in places where you preferably do not place anything underneath (for example above doorways, corners where steel furniture is not placed, etc.)

The device is simple to install:

Position the support angle of the bmaxwell device supplied with two stops at a height of approximately 250/270 - once the device is hooked onto the support bracket using the compass, it must be rotated perfectly to magnetic north. Once north has been found, the data must be blocked positioned in the pin.

The device is now active.

Nothing is needed to power the device, it powers itself with the energy of the geomagnetic field once positioned vertically.