



ACRYLIC CAULK

Usos Básicos: Sella Ventana & Puertas



DATA TÉCNICA	TAMAÑOS	ACABADO	COLOR
DENSIDAD: 12.75 ± 0.05 Lbs Flamabilidad: No-flamable SOLIDOS (por peso): 73± 2 % SOLIDOS (volumen): 60± 2 % C.O.V.: 100 gr/L	10.1 fl oz cartucho	Liso	Blanco

DESCRIPCIÓN

Harris White Acrylic Caulk es un sellador acrílico de calidad premium. Para sellar grietas alrededor de puertas y marcos de ventana, rodapiés, molduras, etc.

PROPERTIES

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como concreto, madera, ladrillo, yeso, tabla-roca y la mayoría de los materiales de construcción. Excelente resistencia a la humedad y hongo.

INSTRUCCIONES

- La superficie debe estar libre de polvo, suciedad y grietas. Todo moho debe ser removido antes de la aplicación.
- Aplique a una temperatura sobre 40°F cuando no se espere que llueva dentro de 72 horas.
- Para mejores resultados limite el tamaño de las juntas a llenarse a $\frac{1}{4}$ " (0.6 cm) de profundidad por $\frac{1}{4}$ " (0.6cm) de ancho.
- Espere 2 horas antes de pintar con pinutra de latex y 24 horas si la pintura es de aceite
- Elimine el exceso de producto con un paño húmedo.

- No se recomienda en superficies horizontales donde se puede depositar agua, ni para uso marino o zonas bajo el agua.

ALMACENAMIENTO:

No almacene a temperaturas por debajo del punto de congelación. El producto debe ser utilizado dentro de un año a partir de la fecha de compra.

RENDIMIENTO:

Junta de $\frac{3}{8}$ ": un cartucho cubre aproximadamente 15 pies lineales

CUIDADO!

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS

No es para consumo interno.

LIFETIME WARRANTY