


Med denne dimensjoneringsstabellen kan du umiddelbart velge den nødvendige enhetstypen. Alle oppgitte verdier er maksimumsverdier.

For eksempel kan AS-T 20/x brukes i et radiatorsystem med opptil 50 kW (VL/RL 80/60 °C). Hvis anleggets innhold er større enn 675 liter, må du velge neste størrelse – i dette tilfellet AS-T 48/x. Vær også oppmerksom på de respektive trykknivåene. Maksimumsverdiene (statisk høyde/trykkløsholdning) er skrevet med FET skrift i pristabellen. (Dimensjonering skjer etter blandetemperatur)

AIR-SEP® Type ... (maks. utvidelse)		Radiatore (12 liter/kW)		Flate radiatore (9 liter / kW)		Gulvvarme (18 liter / kW)		Kjøle- /kjøleanlegg (10 liter/kW)	
									
		80 / 60 °C		80 / 60 °C		35 / 25 °C		Kaldt vann	
		55 / 45 °C		55 / 45 °C				Frostvæske	
		kW		kW		kW		kW	
		Volum		Volum		Volum		Volum	
Generasjon 4	AS-T 20/x (15)	50	675 1 300	50	675 1 300	50	2 000	50	2 000 1 000
	AS-T 48/x (43)	180	1 900 3 600	180	1 900 3 600	180	5 800	180	5 800 2 900
	AS-T 100/xx (90)	330	4 000 640	440	4 000 850	690	12 500	300	12 500 6 250
	AS-T 150/x (135)	500	6 000 950	660	6 000 1 270	1 035	18 750	450	18 750 9 375
Generasjon 5	AS-T 200/xx (180)	660	8 000 1 280	880	8 000 1 700	1 380	25 000	600	25 000 12 500
	AS-T 400/xx (360)	1 320	16 000 2 560	1 760	16 000 3 400	2 760	50 000	1 200	50 000 25 000
	AS-T 600/xx (540)	1 980	24 000 3 840	2 640	24 000 5 100	4 140	75 000	1 800	75 000 37 500
	AS-T 1200/x (1080)	3 960	48 000 7 680	5 280	48 000 10 200	8 280	150 000	3 600	150 000 75 000
	AS-T 1600/xx (1440)	5 280	64 000 10 240	5 280	64 000 13 600	11 040	200 000	4 800	200 000 100 000
	AS-T 2400/xx (2160)	7 920	96 000 15 360	10 560	96 000 20 400	16 560	300 000	7 200	300 000 150 000

Status: 12-2025

Du kan også dimensjonere online når som helst: www.korex.de/auslegung , e-post: info@airsep.no eller ring oss på: 92297708