


# DIGITALER HD SATELLITEN RECEIVER

## SRT 7015



## Zurücklehnen, entspannen und HD-TV genießen!

Fernsehen mit dem SRT 7015 ist ein Genuss: HD-Bilder bis zu 1080p, Surround-Sound über den digitalen Audioausgang sowie SatCR-Unterstützung. Außerdem können Sie digitales Free-To-Air-TV und Radio über Satelliten wiedergeben. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an und spielen Sie Musik ab oder sehen Sie sich Fotos und Videos direkt auf Ihrem Fernseher an. Das einfache und funktionsreiche Menü macht die Bedienung des SRT 7015 zu einem Vergnügen. Sie werden Funktionen wie den elektronischen Programmführer (EPG), 8 Favoritenlisten, 2000 Kanäle und die Kindersicherung zum Sperren ausgewählter Kanäle mit einem Passwort mit Freude verwenden. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie ein zuverlässiges Multitalent für fantastisches Home Entertainment in HD.

- HDTV Receiver für den Empfang freier digitaler TV- und Radioprogramme über Satellit<sup>1</sup>
- Unterstützt Dolby® Digital Plus<sup>2</sup>
- USB-Anschluss für die Wiedergabe von Dateien<sup>2</sup> und Software-Updates
- Unterstützt SatCR für den Anschluss von bis zu 8 Receiver
- Display mit Anzeige des Senderkanals und Uhrzeit im Standby
- 2000 Programmspeicherplätze für 64 Satellitenkanäle
- Hervorragende Audio- und Videoqualität

# DIGITALER HD SATELLITEN RECEIVER

## SRT 7015

- Elektronisches TV Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau für die nächsten 7 Tage<sup>4</sup>
- Bis zu 8 programmierbare Timer
- Energiesparmodus: schaltet in den Standby nach einer definierbaren Zeit
- Kanallisten schnell und einfach vom USB-Stick hinauf-/herunterladen
- Teletext, mehrere Sprachen für Audiowiedergabe und Untertitel wählbar<sup>4</sup>
- 8 Favoritenlisten für TV und Radioprogramme
- Kindersicherung durch Passwortsicherung gewählter Programme
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)

- Einfache Handling-Optionen zum Finden, Bearbeiten, Verschieben, Favorisierung und Sperren von Programmen
- Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Sender
- **Videoausgänge:** HDMI
- Digitaler Audio-Ausgang über S/PDIF koaxial zum Anschluss an einen digitalen Verstärker
- Automatischer, Netzwerk und manueller Sendersuchlauf
- Unterstützt MPEG-1/2, MPEG-4 and H.264
- Unterstützt DiSeQc 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, SatCR
- **Anschlüsse:** SAT IN, USB, HDMI, S/PDIF koaxial, Netzadapter
- Zubehör: Fernbedienung 2x AAA Batterien, Adapter

- 1 Abhängig von lokalen Signalzuständen  
 2 Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.  
 3 STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe von Dateien übernehmen, obwohl Erweiterungen aufgelistet werden, hängt es davon ab, wie on-Codec verwendet wird, die Daten-Bitrate und Auflösung (alle MPEG-Codec-Formate werden unterstützt).  
 4 Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter



1. SAT IN
2. HDMI
3. Digital audio amplifier (S/PDIF coaxial)
4. Netzadapter
5. USB (Vorderseite)

### Demodulator

Demodulation: QPSK, 8PSK Symbolrate: DVB-S QPSK: 2 ~ 45 Ms/s DVB-S2 8PSK/QPSK: 2~45 Ms/s  
 FEC decoder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode  
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode  
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

### Video Decoder

Datenrate: Max. 20 Mbit/s  
 Bildformat: 16:9, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letterbox, Auto  
 Videoauflösung: 480i, 480p, 576i, 576p, 720, 1080i, 1080p  
 50/60 Hz

### Audio Decoder

Audio decoding: MPEG-1/2 Layer 1 & 2  
 Audio Modi: L/R, Stereo  
 Audio Unterstützung: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus\*  
 Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz

### Tuner

Type1 F Type, IEC169-24, Female  
 Eingangsfrequenz: 950 ~ 2150 MHz  
 RF Impedanz: 75 Ohm  
 Nominal Eingangspegel: -65 to -25 dBm  
 Eingangspegel: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A,  
 Überspannungsschutz Schaltkriterien: DiSeQc 1.0, 1.1  
 LNB Einspeisung: Universal,  
 SatCR (max. 8 User)  
 DiSeQc Version: DiSeQc 1.2, GotoX (DiSeQc 1.3)

### System und Speicherkapazität

Prozessor Ali M3510G  
 Flash Speicher: 8 MB  
 SDRAM: 64 MB

### Anschlüsse

SAT IN  
 USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.)  
 HDMI 1.3  
 S/PDIF (koax.) Netzadapter (12 V, 1,5 A)

### Allgemeine Daten

Stromversorgung: AC 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz  
 Eingangsspannung: DC 12 V 1.5 A  
 Stromverbrauch: < 18 W  
 Stromverbrauch in Standby: max. 0.65 W  
 Betriebstemperatur: 0° bis +40°C  
 Lagertemperatur: -10° bis +70°C  
 Feuchtigkeit: 10 - 95% RH, nicht kondensierend  
 Größe (W x D x H) in mm: 171x104x41  
 Gewicht in kg: 0,26

















EAN SRT 7015: 9120072375064

PBC: 5

\* Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.  
 © STRONG 2024. Alle Rechte vorbehalten.

# SERVICE CENTER

AT	 <a href="mailto:support_at@strong-eu.com">support_at@strong-eu.com</a> 0820 400 150 (E 0.12/Min, österr. Festnetz)	DE	 <a href="mailto:support_de@strong-eu.com">support_de@strong-eu.com</a> 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	IT	 <a href="mailto:support_it@strong-eu.com">support_it@strong-eu.com</a>
BG	 <a href="mailto:support_bg@strong-eu.com">support_bg@strong-eu.com</a> +359 32 634451	DK	 <a href="mailto:support_dk@strong-eu.com">support_dk@strong-eu.com</a>	ES	 <a href="mailto:support_es@strong-eu.com">support_es@strong-eu.com</a> +34 91 119 61 76
CZ	 <a href="mailto:support_cz@strong-eu.com">support_cz@strong-eu.com</a> 844 44 44 90	FR	 <a href="mailto:support_fr@strong-eu.com">support_fr@strong-eu.com</a> 801 702 017	PT	 <a href="mailto:support_pt@strong-eu.com">support_pt@strong-eu.com</a> +351 2 100 06 125
NL	 <a href="mailto:support_nl@strong-eu.com">support_nl@strong-eu.com</a> +385 1 344 57 66	PL	 <a href="mailto:support_pl@strong-eu.com">support_pl@strong-eu.com</a> 801 702 017	UA	 <a href="mailto:support_ua@strong-eu.com">support_ua@strong-eu.com</a> +380 (44) 238 61 50
HR	 +385 1 344 57 66	SK	 <a href="mailto:support_sk@strong-eu.com">support_sk@strong-eu.com</a> 0850 15 05 90	HU	 <a href="mailto:support_hu@strong-eu.com">support_hu@strong-eu.com</a> +36 1 445 26 10
SL	 +386 1 828 08 58				