

DIGITALNI SATELITSKI PRIJEMNIK VISOKE RAZLUČIVOSTI

SRT 7015



Sjednite, opustite se i uživajte u televizoru visoke razlučivosti!

Gledanje televizije uz SRT 7015 pravi je užitak: slika visoke razlučivosti do 1080p, surround zvuk putem digitalnog audioizlaza, podrška za SatCR. Nadalje, možete gledati digitalnu Free-To-Air televiziju i radio putem satelita. Povežite USB uređaj za pohranu i reproducirajte glazbu ili gledajte fotografije i videozapise izravno na televizoru. Jednostavan i značajkama bogat izbornik čini SRT 7015 užitkom za upotrebu. Zasigurno ćete cijeniti značajke kao što su elektronički programski vodič (EPG), 8 popisa favorita, 2.000 kanala i roditeljski nadzor za zaključavanje odabranih kanala lozinkom. Sjednite, opustite se i uživajte u pouzdanom i svestranom uređaju za fantastičnu kućnu zabavu u visokoj razlučivosti.

- HDTV prijemnik za digitalne televizijske i radijske programe koji se emitiraju putem satelita¹
- Podrška Dob Dolby® Digital Plus²
- USB priključak za reprodukciju datoteka i ažuriranje softvera³
- Podrška SatCR za povezivanje do 8 prijemnika na 1 SatCR LNB
- Tijekom rada prikazuje se broj kanala, a u stanju pripravnosti vrijeme
- Memorijski kapacitet: 2.000 kanala/64 satelita
- Iznimna kvaliteta slike i zvuka
- Višekanalni elektronički programski vodič (EPG) za prikazivanje informacija o programima za 7 dana unaprijed³

DIGITALNI SATELITSKI PRIJEMNIK VISOKE RAZLUČIVOSTI

SRT 7015

- Do 8 programibilnih mjerača vremena
- Ušteda energije: uređaj se nakon podesivog vremena prebacuje u stanje pripravnosti
- Ažuriranje softvera putem vanjskog USB uređaja za pohranu
- Brz i jednostavan prijenos baze podataka s kanalima na USB ili njezino preuzimanje s USB-a.
- Teletext i potpuna podrška za višejezične DVB titlove³
- Podrška za više audiozapisa³
- 8 popisa omiljenih televizijskih i radio kanala
- Roditeljski nadzor za blokiranje odabranih kanala lozinkom
- V višejezični prikaz na zaslonu (OSD)
- Jednostavne opcije za upravljanje kanalima: traženje, uređivanje, premještanje, blokiranje kanala itd.
- Uključivanje uz posljednji prikazivani kanal

- Videoizlazi:** HDMI
- Digitalni audioizlaz putem koaksijalne S/PDIF veze prema digitalnom pojačalu
- Automatsko, mrežno i ručno pretraživanje kanala
- Podrška MPEG-1/2, MPEG-4 i H.264
- Podrška DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X i SatCR
- Priključci:** SAT IN, USB, HDMI, S/PDIF koaksijalni, DC napajanje
- Pribor: Daljinski upravljač, 2x AAA baterije, prilagodnik napajanja

- 1 Ovisi o kvaliteti lokalnog signala
2 Dolby Digital Plus, Dolby i znak dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories
3 STRONG ne jamči reprodukciju datoteka čiji su nastanci navedeni, jer to ovisi o upotrijebljenom kodeku, broju bitova u sekundi i razlučivosti.
4 Dostupnost ovisi o izvoru emitiranja



Demodulator

Demodulacija: QPSK, 8PSK
Brzina unosa znakova: DVB-S QPSK: 2 ~ 45 Ms/s
DVB-S2 8PSK/QPSK: 2~45 Ms/s
FEC dekodir: Automatski, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 u DVB-S načinu
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 u DVB-S2 načinu
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 u 8PSK načinu

Video Dekoder

Brzina unosa znakova: Maks. 20 Mbit/s
Omjer slike: 16:9, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letterbox, Auto
Razlučivost videozapisa: 480i, 480p, 576i, 576p, 720, 1080i, 1080p 50/60Hz

Audio dekodir

Dekodiranje zvuka: MPEG-1/2 Layer 1 & 2
Način reprodukcije zvuka: Stereo, L/R, Stereo Audio
podrška: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
Brzina uzorkovanja: 32, 44,1 i 48 kHz

Prijemnik

Type1 F tip, IEC169-24, ženski
Raspon ulaznih frekvencija 950 ~ 2.150 MHz
RF impedancija: 75 Ohm nebalansirano
Razina signala: -65 do -25 dBm
LNB napajanje: 13/18V DC (+/- 5%), maks. 0,5 A, zaštita od preopterećenja
Switch versions: DiSEqC 1.0, 1.1 LNB opcije: Universal, SatCR (max. 8 korisnika)
Opcije pogona motora: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Sustav i memorija

Glavni procesor: Ali M3510G
Flash memorija: 8 MB
Memorija sustava: 64 MB

Priključci

SAT IN
USB 2.0, priključak tipa A (5 V/800 mA (maks.) podržano)
HDMI
S/PDIF (koaks.)
Prilagodnik napajanja (12 V, 1,5 A)

Opći podaci

Napajanje: AC 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz Ulazni napon: DC 12 V, 1,5 A
Potrošnja energije: < 18 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: maks. 0.65 W
Radna temperatura: 0 ~ +40 °C
Temperatura pohrane: -10 ~ +70 °C
Raspon vlažnosti u radnom okruženju: 10 ~ 95% relativne vlažnosti, bez kondenzacije
Veličina (Š x D x V) u mm: 171x104x41 uklj. noge + konektori
Masa: 0.26 kg

EAN SRT 7015: 9120072375064

PBC: 5

*Dolby Digital, Dolby Digital Plus i znak dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories

Podložno izmjenama Zbog stalnog istraživanja i razvoja, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i znak dvostrukog slova D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories. Svi ostali nazivi proizvođača su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih odgovarajućih vlasnika.
© STRONG 2024. Sva prava pridržana.

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (E 0.12/Min. Österreich, Festnetz)	DE	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)
BG	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	DK	support_dk@strong-eu.com
CZ	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	FR	support_fr@strong-eu.com 801 702 017
NL	support_nl@strong-eu.com	PL	support_pl@strong-eu.com
HR	+385 1 344 57 66	SK	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 90
SL	+386 1 828 08 58	IT	support_it@strong-eu.com
		ES	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76
		PT	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
		UA	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50
		HU	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10