

STRONG

Mbit/s
3600
Mbit/s

WI-FI 7 ДВУЛЕНТОВ РУТЕР ROUTERBE3600



Изведете вашата интернет връзка на следващо ниво!

Влезте в бъдещето на производителността и свързаността с нашия Wi-Fi 7 ROUTERBE3600! Не е необходимо да сменяте съществуващия си модем, за да се възползвате от най-новите иновации на Wi-Fi 7, просто свържете рутера към вашия модем с включения Ethernet кабел.

Изпитайте светкавични скорости, игри без забавяне, безпроблемно стриймване и изключително надеждна производителност на всички ваши устройства. Кажете сбогом на буфрирането и прекъсванията — трансформирайте домашната си мрежа с Wi-Fi 7 още днес!

С приложението MySTRONG управлявайте мрежата си отвсякъде!

Безжична производителност



Wi-Fi производителност

- Скорост до 3600 Mbit/s
- IEEE 802.11 02.11a/b/g/n/ac/ax/be
- 688 Mbit/s @ 2.4 GHz + 2 882 Mbit/s @ 5 GHz

Обхват & надеждност



- 5*Външни 3dBi антени за максимален обхват и надеждност
- Бутон Connect & Secure (WPS) за лесна настройка

Сигурност



- WPA/WPA2/WPA3 за оптимално ниво на Wi-Fi сигурност
- Бутон Connect & Secure (WPS) за оптимална мрежова сигурност

Връзки



- 3*Gigabit LAN порта за свързване на всяко кабелно устройство
- 1*2,5 Gigabit WAN порт за свързване към вашия модем

*SIM карта не е включена

WI-FI 7 ДВУЛЕНТОВ РУТЕР

ROUTERBE3600

Wi-Fi

Честота	2.4GHz + 5GHz
Стандарти	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Скорост на сигнала	5GHz: До 2882Mbps 2.4GHz: До 688Mbps
Сигурност	WPA/WPA2/WPA3
Антенa	5x външни 3dBi антени
Мощност на предаване	Европа: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Поддържани канали	2.4GHz: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 5GHz: 36/40/44/48/52/56/60/64/149/153/157/161
Функции	Wi-Fi график/Безжичен ретранслатор/Wi-Fi ACL/WPS

Хардуер

Процесор	AN7563CT
WAN Ethernet интерфейс	1x 2,5 Gigabit WAN порт
LAN Ethernet интерфейс	3x 1 Gigabit LAN порта
Бутони	1*WPS
LED индикатори	Захранване
Захранващ адаптер	DC 12V/1.5A

Софтуер

Тип WAN	DHCP, PPPoE, Bridge, Статичен IP, DHCPv6, SLAAC
DHCP	Сървър, Резервиране на адрес, Списък с DHCP клиенти
NAT пренасочване	DMZ, Пренасочване на портове, UPnP

IPTV

Управление	Актуализация на фърмуера
Сигурност	

Wi-Fi

Родителски контрол	Други
--------------------	-------

IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge, Tag VLAN

MySTRONG приложение, WebUI	Онлайн, Ръчно
Файруол, Защита от DoS, Защита от сканиране на портове	MLO, Гост WiFi, Ретранслатор, ACL
чрез приложението MySTRONG	NTP, Контрол на LED, Архивиране и възстановяване на конфигурация, Диагностика на мрежата, Планирано рестартиране

Други спецификации

Сертификация	CE
Съдържание на опаковката	1x ROUTERBE3600 1x 12V/1.5A 1x 1 метър Ethernet Cat6. кабел 1x Ръководство за бърза инсталация 1x Инструкции за безопасност и гаранционна карта
Системни изисквания	Win7 и по-нови

Околна среда

Работна температура	0 °C ~ +45 °C
Температура на съхранение	-20 °C ~ +60 °C
Работна влажност	0%~95% без кондензация
Влажност при съхранение	5% ~ 95% (без кондензация)
Размери в мм (ШхДхВ)	235*148*40
Тегло в кг	0,925



1. Gigabit LAN портове
2. Gigabit WAN порт
3. бутон Reset
4. бутон WPS
5. Захранващ конектор

EAN ROUTERBE3600: 9120072379727
PCB: 10 бр.