

WI-FI 7 KÉT SÁVOS ROUTER ROUTERBE3600



4 Év
garancia

Emelje internetkapcsolatát a következő szintre!

Lépjen be a teljesítmény és a csatlakoztathatóság jövőjébe a Wi-Fi 7 ROUTERBE3600 segítségével! Nincs szükség a meglévő modem cseréjére ahhoz, hogy kihasználja a Wi-Fi 7 legújabb innovációit, egyszerűen csatlakoztassa a routert a meglévő modemhez a mellékelt Ethernet kábellel.

Élvezze a villámgyors sebességet, akadózásmentes játékot, zökkenőmentes streamelést és rendkívül megbízható teljesítményt minden eszközén. Búcsúzzon el a pufferelestől és a megszakadásoktól – alakítsa át otthoni hálózatát Wi-Fi 7-tel még ma!

A MySTRONG alkalmazással bárholnan kezelheti hálózatát!

Vezeték nélküli teljesítmény



Wi-Fi teljesítmény

- Akár 3600 Mbit/s sebesség
- IEEE 802.11 02.11a/b/g/n/ac/ax/be
- 688 Mbit/s @ 2,4 GHz
+ 2 882 Mbit/s @ 5 GHz

Lefedettség & megbízhatóság



- 5* Külső 3dBi antenna a maximális lefedettségért és megbízhatóságért
- Connect & Secure (WPS) gomb az egyszerű beállításhoz

Biztonság



- WPA/WPA2/WPA3 az optimális Wi-Fi biztonságért
- Connect & Secure (WPS) gomb az optimális hálózati biztonságért

Kapcsolatok



- 3* Gigabites LAN port bármilyen vezetékes eszköz csatlakoztatásához
- 1* 2,5 Gigabites WAN port a modemhez való csatlakozáshoz

WI-FI 7 KÉT SÁVOS ROUTER

ROUTERBE3600

Wi-Fi

Frekvencia	2,4GHz + 5GHz
Szabványok	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Jelátviteli sebesség	5GHz: akár 2882Mbps 2,4GHz: akár 688Mbps
Biztonság	WPA/WPA2/WPA3
Antenna	5x Külső 3dBi antenna
Adóteljesítmény	Európa: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Támogatott csatornák	2,4GHz: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 5GHz: 36/40/44/48/52/56/60/64/149/153/157/161
Funkciók	Wi-Fi időzítés/vezeték nélküli jelerősítő/Wi-Fi ACL/WPS

Hardver

CPU	AN7563CT
WAN Ethernet interfész	1x 2,5 Gigabites WAN port
LAN Ethernet interfész	3x 1 Gigabites LAN port
Gombok	1*WPS
LED-ek	Áramellátás
Tápegység	DC 12V/1.5A

Szoftver

WAN típus	DHCP, PPPoE, Bridge, Statikus IP, DHCPv6, SLAAC
DHCP	Szerver, címfoglalás, DHCP klienslista
NAT továbbítás	DMZ, porttérképezés, UPnP

IPTV

Kezelés
Firmware frissítés
Biztonság

Wi-Fi

Szülői felügyelet
Egyéb

IGMP proxy, IGMP snooping, Bridge, Tag VLAN

MySTRONG alkalmazás, WebUI
Online, kézi
Tűzfal, DoS védelem, portszkenelés elleni védelem
MLO, vendég WiFi, jelerősítő, ACL
a MySTRONG alkalmazással
NTP, LED vezérlés, konfiguráció mentés & visszaállítás, hálózati diagnosztika, ütemezett újraindítás

Egyéb specifikációk

Tanúsítvány	CE
Csomag tartalma	1x ROUTERBE3600 1x 12V/1.5A 1x 1 méteres Ethernet Cat6. kábel 1x Gyors telepítési útmutató 1x Biztonsági utasítások és garanciajegy
Rendszerkövetelmények	Win7 vagy újabb

Környezet

Üzemi hőmérséklet	0 °C ~ +45 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ~ +60 °C
Üzemi páratartalom	0%~95% nem lecsapódó
Tárolási páratartalom	5% ~ 95% (nem lecsapódó)
Méretek mm-ben (SzxMxM)	235*148*40
Tömeg kg-ban	0,925



1. Gigabites LAN portok
2. Gigabites WAN port
3. Reset gomb
4. WPS gomb
5. Tápegység csatlakozó

EAN ROUTERBE3600: 9120072379727
PCB: 10 db