



Terminal Numérique Terrestre HD

SRT 8119



Profitez des programmes TV en HD!

Profitez des chaînes TNT gratuites en haute définition avec le récepteur TNT HD SRT 8119. Vous pourrez profiter d'une capacité mémoire de 700 chaînes. Le port USB permet d'enregistrer vos émissions préférées et la lecture de fichiers. Le SRT8119 prend en charge la norme H.265. Les autres fonctionnalités sont le guide électronique des programmes (EPG), le contrôle parental, la liste des favoris et les options d'édition des chaînes qui garantissent une excellente expérience TV.

- Récepteur TV HD DVB-T2 pour recevoir les chaînes TV et radio en clair via une antenne extérieure ou intérieure¹
- Tuner nouvelle technologie pour une excellente réception
- Port USB : pour enregistrement, Direct différé, lecture et mise à jour via périphérique de stockage USB
- HEVC/H.265 supporté
- Dolby® Digital Plus² disponible sur HDMI³

- Installation facile et rapide et menu simple et convivial
- Excellente qualité audio et vidéo
- Port USB inactif en veille pour économie d'énergie
- Capacité mémoire 700 chaînes
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours à venir⁴
- 30 plages programmation avec 3 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire)



Enregistrement
via USB

Terminal Numérique Terrestre HD SRT 8119

- Menu à l'écran (OSD) haute définition
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Télécriture, sous-titres et audio multilingues DVB⁴
- 8 listes programmes TV et radio favoris
- Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
- Menu multilingue (OSD)
- Recherche automatique et manuelle des chaînes
- De nombreuses options de gestion des chaînes: verrouiller, déplacer, sauter, supprimer, chercher et renommer
- Démarrage sur dernière chaîne regardée

- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio
- PAL/NTSC video out
- DVB-T2, Tuner UHF/VHF
- Sortie d'antenne alimentée 5 V
- Economie d'énergie avec fonction mise en veille automatique
- **Connexions:** ANT IN, TV SCART, HDMI, S/ PDIF (coaxiale), port USB

1. Dépend des conditions locales de couverture signal
2. Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
3. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
4. Disponibilité selon le diffuseur



Picture similar

1. Antenne
2. TV (HDMI)
3. TV (SCART)
4. Amplificateur audio numérique

Tuner:
Connecteur entrée: IEC60169-2, femelle, 75 Ohm nominal
Gamme des fréquences d'entrée:
VHF: 174 ~ 230 MHz
UHF: 470 ~ 862 MHz
Niveau de signal en entrée:
DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
Alimentation antenne:
5 V DC, max. 50 mA, protégé court-circuit

Démodulateur:
Démodulation: COFDM
16QAM/64QAM/128QAM/256QAM
DVB-T/T2 (EN 302 755)
Mode de transmission: COFDM
Intervalle de garde:
DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256,
1/8, 19/128, 1/4

Décodeur Vidéo:
Niveau de Profil: HEVC (H265)
AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP supporté
ComHDR 10 bit et BT2020
Format périph: PAL
Résolution Vidéo: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Format écran: Auto, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9 Pan & Scan

Décodeur Audio:
Audio support: MPEG-1/2 Layer I/II/III, DOLBY AC3/AC3+(optional 1), DRA 2 CH/5.1 CH (optional 1)
Taux d'échantillonage: 32, 44,1, 48 kHz
Mode Audio: Stéréo, Mono L/R

Mémoire et système:
CPU Montage 2205 SOC
Mémoire Flash: 4 MB
SDRAM: 64 MB (SOC)

Connecteurs:
ANT IN - IEC Femelle
HDMI
TV SCART (CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (coaxiale)
Transformateur alimentation
USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.) supporté

Données Générales:
Input voltage: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Sortie: 12 V DC, 1 A
Consommation: 12 W (max) 4 W (typ.)
Consommation en veille: max. 1 W
Température de fonctionnement:
0 °C ~ +40 °C
Température de stockage:
-10 °C ~ +50 °C
Niveau d'humidité:
10-85%, RH, Non-condensée
Dimensions (L x P x H) in mm:
145 x 91.1 x 35.5
Poids: 145 g

* Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

SRT 8119 EAN: 9120072373718
PCB: 10 pcs

SERVICE CENTER

AT support_at@strong.tv	DE support_de@strong.tv	IT support_it@strong.tv
DE 0820 400 150 (€ 0,12/Min. deterr. Festnetz)	IT 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deterr. Festnetz)	IT 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta
BG support_bg@strong.tv	DK support_dk@strong.tv	IT 0180 501 49 99 Da rete mobile 24,8 cent. al min. 10,6 cent. scatto alla risposta
CE support_hu@strong.tv	PL support_pl@strong.tv	NL support_nl@strong.tv
CZ support_cz@strong.tv	PT support_pt@strong.tv	FR support_fr@strong.tv
EE support_ee@strong.tv	UA support_ua@strong.tv	UA +380 (44) 238 61 50
ES support_es@strong.tv		
FI support_fi@strong.tv		
GR support_gr@strong.tv		
HU support_hu@strong.tv		
IE support_ie@strong.tv		
IL support_il@strong.tv		
LT support_lt@strong.tv		
LV support_lv@strong.tv		
MT support_mt@strong.tv		
RO support_ro@strong.tv		
SI support_si@strong.tv		
SK support_sk@strong.tv		
TR support_tr@strong.tv		
UK support_uk@strong.tv		
US support_us@strong.tv		

En raison de nos recherches et développement permanents, les caractéristiques techniques, designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2021. Tous droits réservés.