

FALKY

KAMERA NA SOLÁRNÍ BATERII



Falky Solar Vision jako sokol, poháněný sluncem!

Chraňte svůj domov udržitelně s Falky Solar, venkovní 2K Wi-Fi kamerou, která funguje na baterii nebo solární energii.

S duálním nočním viděním, chytrou detekcí pohybu a kompatibilitou s hlasovými asistenty je Falky Solar vaším snadným a energeticky úsporným řešením domácí bezpečnosti.

Bezdrátová instalace a magnetická základna umožňují snadnou montáž, zatímco aplikace Protect by STRONG vám dává plnou kontrolu odkudkoli: sledujte živý přenos, přijímejte upozornění v reálném čase a upravujte nastavení ze svého chytrého telefonu.

Falky Solar také funguje s Amazon Alexa a Google Assistant*, takže můžete ovládat zařízení pouze hlasem.

Užijte si až 6 měsíců výdrže baterie nebo připojte volitelný 5W solární panel pro nepřetržitý a bezúdržbový provoz.

Ať už jste doma, v práci nebo na dovolené, Falky Solar vám poskytne klid na duši — kdykoli a kdekoli.

Chytrá ochrana, ve dne i v noci



- 2K ultra-čisté rozlišení (2304 × 1296)
- **Duální noční vidění:** infračervené a plnobarevné noční zobrazení
- Chytrá upozornění s **detekcí osob a pohybu**
- **Obousměrný zvuk** pro mluvení a poslech v reálném čase
- Zůstaňte informováni s aplikací **Protect by STRONG**

Flexibilní a snadné použití



- Až 6 měsíců výdrže baterie v pohotovostním režimu
- Solární panel pro nepřetržité napájení
- **Rychlá a bezdrátová instalace** s magnetickou základnou
- Ovládejte odkudkoli pomocí svého chytrého telefonu
- Funguje s Amazon Alexa a Google Assistant*
- Podporuje **lokální** (microSD) a **cloudové** úložiště

Venkovní použití



- IP65-certifikované odolné pouzdro
- **Široký zorný úhel:** 135° úhlopříčně
- Provozní teplota: -20°C až +50°C
- **Kompaktní a nenápadný design** pro domácí použití

FALKY

KAMERA NA SOLÁRNÍ BATERII

Obsah balení

1x IP kamera
1x magnetická základna
1x balení šroubů
1x napájecí kabel
1x solární panel s kabelem
1x rychlý průvodce, záruční a bezpečnostní pokyny

Technické specifikace

Model:	FALKY-2KS
Rozlišení:	3MP
Senzor:	CMOS 1/2.8"
Clona:	F2.0
Ohnisková vzdálenost:	3.2mm
Zorné pole:	110° H x 60° V (135° úhlopříčně)
Noční vidění:	850nm IR noční vidění (až 10 m) a plnobarevné WL vidění (až 10 m)
Síť:	Wi-Fi 6 Single Band (2,4 GHz) – interní antény BT
Frekvenční pásmo:	2,4GHz (20MHz)
Výsílací výkon:	b/11M:18dBm g/54M:18dBm n/MCS7:17dBm (2,4Hz) ax/ MCS7 :17dBm
Audio:	Vestavěný mikrofón (AAC, G711U) a reproduktor (poloduplex)
WDR:	Digitální
Chytrý alarm:	Lidský/pohybový PIR (120° - 10 m)
Úložisko:	SD karta (max. 256GB), cloud
Materiál:	Plast, kov

Další specifikace

Kodeky:	H264 3MP@15fps
Jazyk:	EN, FR, DE, IT, ES, NL, PL, PT, CZ, HU, SK, HR

Certifikát:	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE
Protokol:	TCP/IP, DHCP, HTTP, DNS, WebRTC
APP:	Protect by STRONG
Domácí asistenti:	Google Assistant, Alexa*

Obecné specifikace

Napájení:	Podporuje režim baterie nebo režim PSU. Nevyjímatelná dobíjecí Li baterie. Pohotovostní doba 6 měsíců.
Napájecí adaptér (není součástí balení):	5VDC/1A (typ C)
Možnost:	Pohotovostní proud: 200~800µA Pracovní proud: 150~200mA (IR vypnuto)
Maximální nabíjecí výkon:	2W
Rozměr:	64 x 59 x 101mm
Čistá hmotnost:	265g
Stupeň krytí IP:	IP65
Instalace:	Nástěnná montáž

Obecné specifikace solárního panelu

Maximální výkon (Pmax):	5W
Tolerance:	±5%
Napětí při maximálním výkonu (Vmp):	5V
Proud při maximálním výkonu (Imp):	0,83A
Délka kabelu:	3000mm±50mm (včetně vnitřních částí)
Rozměry:	174 x 163 x 12,5mm
Čistá hmotnost:	288g
Stupeň krytí IP:	Venkovní IP65

Prostředí

Pracovní vlhkost:	<90 % (nekondenzující)
Pracovní teplota:	-20°~50°



EAN: 9120137871388 PCB : 10 ks

*Výžaduje kompatibilní zařízení a konfiguraci. Amazon, Alexa, Google a Google Assistant jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

STRONG nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s logy, značkami a/nebo ochrannými známkami zobrazenými zde, které nejsou registrovány společností STRONG. Specifikace a obrázky se mohou změnit bez předchozího upozornění.
© STRONG 2026. Všechna práva vyhrazena. Určeno pouze pro použití ve Velké Británii, členských státech EU a státech EFTA.