

STRONG

Ricevitore satellitare tivùsat

SRT 7807

DVB-S2 + HEVC Main 10

Con **tivùsat** vedi bene,
vedi gratis, vedi un mondo
di canali **HD**

Per maggiori informazioni
sui canali consulta il sito
www.tivusat.tv

+140 CANALI **+60** ^{CANALI} **HD**



Le ultime innovazioni per la TV in HD

L'SRT 7807 vi offre una ricca esperienza nell'Home entertainment con immagini chiare grazie all'HD, un'esperienza cinematografica con suono surround e la comodità di altre grandi funzioni. Tivùsat, la piattaforma satellitare Italiana Free-to-Air per canali DTH nazionali, offre una vasta gamma di canali nazionali ed internazionali, 60 dei quali in HD! Accedere a tivùsat è facile. Tutto ciò che vi serve è avere una parabola satellitare puntata su Eutelsat Hotbird 13° e la smartcard tivùsat, inclusa nella confezione del decoder, che può essere attivata in pochi minuti. Inoltre, la funzionalità Media Player rende possibile la riproduzione dei contenuti personali. Scorri tra programmi settimanali con la guida TV per il miglior intrattenimento, film, serie TV, documentari e molto altro.

- ④ tivùsat: Oltre 120 canali, di cui 60 in HD, 45 canali RADIO
- ④ Accesso tramite lettore smartcard codificato da NagraVision Conditional Access e smartcard tivùsat
- ④ Canali free - to - air via satellite Eutelsat Hotbird 13°¹
- ④ 1x porta USB: riproduzione di file² e aggiornamento software
- ④ Porta Ethernet per connettere il decoder ad internet³
- ④ Eccellente qualità video e audio
- ④ 8 liste preferiti per programmi TV e radio
- ④ Capacità di memoria per più di 3000 canali



DVB S2

tivù sat HD

**NAGRA
KUDELSKI**

HDMI

Dolby Audio

eco

Ricevitore satellitare tivùsat SRT 7807

- 4 Più di 16 timer
- 4 Guida elettronica ai programmi (EPG) per informazioni sullo schermo sul programma attuale/seguente e per i 7 giorni successivi⁴
- 4 Funzione parental control
- 4 Televideo, sottotitoli in lingua e supporto tracce audio⁴
- 4 Dolby® Digital Plus⁵
- 4 Uscita audio digitale via S/PDIF
- 4 Supporto DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, SatCR, dCSS
- 4 Controllo Standby tramite tasto frontale
- 4 Aggiornamento Software tramite OTA (over-the-air), USB

- 4 Opzioni per la scansione automatica e manuale dei canali
- 4 Risparmio energetico: standby automatico dopo un tempo predefinito
- 4 Basso consumo energetico in modalità standby (<1W)
- 4 **Connettori:** SAT IN, S/PDIF, 1 x lettore smartcard, HDMI, TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R), Ethernet (RJ45), 1x USB
- 4 **Accessori:** Telecomando, 2x batterie AAA, adattatore alimentazione (12 V, 1.5 A)

1. Soggetto alle condizioni di ricezione locali
2. STRONG non può garantire la riproduzione di tutti i files anche se le estensioni sono elencate, in quanto dipende dalla dimensione del file, codec, bit rate.
3. Per accedere ad internet collegare il decoder alla rete.
4. La disponibilità dipende dal broadcaster
5. Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



Picture similar

1. Smart card
(sul lato)

2. Antenna Satellitare
3. Ethernet
4. TV (HDMI)

5. Amplificatore audio
digitale
6. TV SCART

7. Alimentazione

Demodulatore

Demodulazione: QPSK, 8PSK
Symbol rate d'ingresso: DVB-S2 8PSK/
QPSK: 2 ~ 45 Ms/s
FEC decoder: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,
5/6, 8/9, 9/10 in modalità DVB-S2 QPSK
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità
DVB-S2 8PSK

Video

Profile level: MPEG-4, H.264, H.265,
VP9
Max. video resolution: 1080p
Aspect ratio: 4:3 e 16:9
Risoluzione video: HDMI: 480i/480p,
576i/576p, 720p, 1080i, 1080p
SCART: PAL

Audio

Decodifica Audio: MPEG-1 LAYER 1&2,
E-AC-3
Modo Audio: Stereo L/R, Dolby® Digital,
Dolby® Digital Plus*

Sintonizzatore

Type1 F Type, IEC169-24, Femmina
Frequenza d'ingresso: 950 ~ 2150 MHz
Impedenza d'ingresso: 75 Ohm squilibrato
Livello segnale: -65 to -25 dBm
Alimentazione LNB: 13/18 V DC
(+/- 1 V), max. 400 mA, protezione da
sovraccarico
Versione DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, SCR,
dCSS

Sistema & Memoria

Processore principale: M3528
2000DMPIS (Nagra)
Memoria Flash: 128 MB NAND Flash
Memoria Sistema: 256 MB DDR3

Conessioni

SAT IN
S/PDIF
1x lettore smartcard
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
Ethernet (RJ45)
1 porta USB 2.0 tipo A: 5 V/500 mA
(max.) supportato
Alimentazione principale DC (12 V / 1.5 A)

Dati Generali

Alimentazione elettrica: 100 ~ 240 V AC
50/60 Hz
Tensione di ingresso: 12 V DC, 1.5 A
Consumo: max. 24 W, typ. 6 W
Consumo in stand-by: max 1 W
Temperatura di funzionamento: 0 ~ +40 °C
Temperatura di immagazzinamento:
-10 ~ +70 °C
Umidità relativa: 10 ~ 95% RH, non
condensante
Dimensioni (L x A x P) in mm:
227 x 170 x 44
Peso in kg: 0.71

*Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

EAN SRT 7807: 9120072372506
PCB : 10

Soggetto a variazioni. In conseguenza di continua ricerca e sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono cambiare. NagraVision è un marchio registrato di Kudelski SA. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. HDMI, il logo HDMI e Alta Definizione Multimedia Interfaccia sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri paesi. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
© STRONG 2021. Tutti i diritti riservati

Ricevitore satellitare tivùsat SRT 7807

- ④ Più di 16 timer
- ④ Guida elettronica ai programmi (EPG) per informazioni sullo schermo sul programma attuale/seguente e per i 7 giorni successivi⁴
- ④ Funzione parental control
- ④ Televideo, sottotitoli in lingua e supporto tracce audio⁴
- ④ Dolby® Digital Plus⁵
- ④ Uscita audio digitale via S/PDIF
- ④ Supporto DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, SatCR, dCSS
- ④ Controllo Standby tramite tasto frontale
- ④ Aggiornamento Software tramite OTA (over-the-air), USB

- ④ Opzioni per la scansione automatica e manuale dei canali
- ④ Risparmio energetico: standby automatico dopo un tempo predefinito
- ④ Basso consumo energetico in modalità standby (<1W)
- ④ **Connettori:** SAT IN, S/PDIF, 1 x lettore smartcard, HDMI, TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R), Ethernet (RJ45), 1x USB
- ④ **Accessori:** Telecomando, 2x batterie AAA, adattatore alimentazione (12 V, 1.5 A)

1. Soggetto alle condizioni di ricezione locali
2. STRONG non può garantire la riproduzione di tutti i files anche se le estensioni sono elencate, in quanto dipende dalla dimensione del file, codec, bit rate.
3. Per accedere ad internet collegare il decoder alla rete.
4. La disponibilità dipende dal broadcaster
5. Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



Picture similar

1. Smart card
(sul lato)

2. Antenna Satellitare
3. Ethernet
4. TV (HDMI)

5. Amplificatore audio
digitale
6. TV SCART

7. Alimentazione

Demodulatore

Demodulazione: QPSK, 8PSK
Symbol rate d'ingresso: DVB-S2 8PSK/
QPSK: 2 ~ 45 Ms/s
FEC decoder: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,
5/6, 8/9, 9/10 in modalità DVB-S2 QPSK
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità
DVB-S2 8PSK

Video

Profile level: MPEG-4, H.264, H.265,
VP9
Max. video resolution: 1080p
Aspect ratio: 4:3 e 16:9
Risoluzione video: HDMI: 480i/480p,
576i/576p, 720p, 1080i, 1080p
SCART: PAL

Audio

Decodifica Audio: MPEG-1 LAYER 1&2,
E-AC-3
Modo Audio: Stereo L/R, Dolby® Digital,
Dolby® Digital Plus*

Sintonizzatore

Type1 F Type, IEC169-24, Femmina
Frequenza d'ingresso: 950 ~ 2150 MHz
Impedenza d'ingresso: 75 Ohm squilibrato
Livello segnale: -65 to -25 dBm
Alimentazione LNB: 13/18 V DC
(+/- 1 V), max. 400 mA, protezione da
sovraccarico
Versione DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, SCR,
dCSS

Sistema & Memoria

Processore principale: M3528
2000DMPIS (Nagra)
Memoria Flash: 128 MB NAND Flash
Memoria Sistema: 256 MB DDR3

Conessioni

SAT IN
S/PDIF
1x lettore smartcard
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
Ethernet (RJ45)
1 porta USB 2.0 tipo A: 5 V/500 mA
(max.) supportato
Alimentazione principale DC (12 V / 1.5 A)

Dati Generali

Alimentazione elettrica: 100 ~ 240 V AC
50/60 Hz
Tensione di ingresso: 12 V DC, 1.5 A
Consumo: max. 24 W, typ. 6 W
Consumo in stand-by: max 1 W
Temperatura di funzionamento: 0 ~ +40 °C
Temperatura di immagazzinamento:
-10 ~ +70 °C
Umidità relativa: 10 ~ 95% RH, non
condensante
Dimensioni (L x A x P) in mm:
227 x 170 x 44
Peso in kg: 0.71

EAN SRT 7807: 9120072372506
PCB : 10

*Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Soggetto a variazioni. In conseguenza di continua ricerca e sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono cambiare. NagraVision è un marchio registrato di Kudelski SA. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. HDMI, il logo HDMI e Alta Definizione Multimedia Interfaccia sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri paesi. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
© STRONG 2021. Tutti i diritti riservati

16Nov202112:36

Technical alterations reserved

Ricevitore satellitare tivùsat SRT 7807

- 4 Più di 16 timer
- 4 Guida elettronica ai programmi (EPG) per informazioni sullo schermo sul programma attuale/seguente e per i 7 giorni successivi⁴
- 4 Funzione parental control
- 4 Televideo, sottotitoli in lingua e supporto tracce audio⁴
- 4 Dolby® Digital Plus⁵
- 4 Uscita audio digitale via S/PDIF
- 4 Supporto DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, SatCR, dCSS
- 4 Controllo Standby tramite tasto frontale
- 4 Aggiornamento Software tramite OTA (over-the-air), USB

- 4 Opzioni per la scansione automatica e manuale dei canali
- 4 Risparmio energetico: standby automatico dopo un tempo predefinito
- 4 Basso consumo energetico in modalità standby (<1W)
- 4 **Connettori:** SAT IN, S/PDIF, 1 x lettore smartcard, HDMI, TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R), Ethernet (RJ45), 1x USB
- 4 **Accessori:** Telecomando, 2x batterie AAA, adattatore alimentazione (12 V, 1.5 A)

1. Soggetti alle condizioni di ricezione locali
2. STRONG non può garantire la riproduzione di tutti i files anche se le estensioni sono elencate, in quanto dipende dalla dimensione del file, codec, bit rate.
3. Per accedere ad internet collegare il decoder alla rete.
4. La disponibilità dipende dal broadcaster
5. Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



Picture similar

1. Smart card
(sul lato)

2. Antenna Satellitare
3. Ethernet
4. TV (HDMI)

5. Amplificatore audio
digitale
6. TV SCART

7. Alimentazione

Demodulatore

Demodulazione: QPSK, 8PSK
Symbol rate d'ingresso: DVB-S2 8PSK/
QPSK: 2 ~ 45 Ms/s
FEC decoder: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,
5/6, 8/9, 9/10 in modalità DVB-S2 QPSK
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità
DVB-S2 8PSK

Video

Profile level: MPEG-4, H.264, H.265,
VP9
Max. video resolution: 1080p
Aspect ratio: 4:3 e 16:9
Risoluzione video: HDMI: 480i/480p,
576i/576p, 720p, 1080i, 1080p
SCART: PAL

Audio

Decodifica Audio: MPEG-1 LAYER 1&2,
E-AC-3
Modo Audio: Stereo L/R, Dolby® Digital,
Dolby® Digital Plus*

Sintonizzatore

Type1 F Type, IEC169-24, Femmina
Frequenza d'ingresso: 950 ~ 2150 MHz
Impedenza d'ingresso: 75 Ohm squilibrato
Livello segnale: -65 to -25 dBm
Alimentazione LNB: 13/18 V DC
(+/- 1 V), max. 400 mA, protezione da
sovraccarico
Versione DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, SCR,
dCSS

Sistema & Memoria

Processore principale: M3528
2000DMPIS (Nagra)
Memoria Flash: 128 MB NAND Flash
Memoria Sistema: 256 MB DDR3

Conessioni

SAT IN
S/PDIF
1x lettore smartcard
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
Ethernet (RJ45)
1 porta USB 2.0 tipo A: 5 V/500 mA
(max.) supportato
Alimentazione principale DC (12 V / 1.5 A)

Dati Generali

Alimentazione elettrica: 100 - 240 V AC
50/60 Hz
Tensione di ingresso: 12 V DC, 1.5 A
Consumo: max. 24 W, typ. 6 W
Consumo in stand-by: max 1 W
Temperatura di funzionamento: 0 ~ +40 °C
Temperatura di immagazzinamento:
-10 ~ +70 °C
Umidità relativa: 10 ~ 95% RH, non
condensante
Dimensioni (L x A x P) in mm:
227 x 170 x 44
Peso in kg: 0.71

EAN SRT 7807: 9120072372506
PCB : 10

*Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

SERVICE CENTER

IT support_it@strong.tv
199 404 032
Da rete fissa 24,8 cent. al min.
12,5 cent. scatto alla risposta
Da rete mobile max 49 cent. al min.