

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE AD ALTA DEFINIZIONE

SRT 8109



Picture similar



700
channels



EPG
Programme
guide



RSS
feeds



Favourite
lists



Parental
control



10 bit
10 bit



Goditi i canali digitali terrestri in HD

Questo ricevitore terrestre ad alta definizione è facile e veloce da installare. Con la sua nuova tecnologia di sintonizzazione, l'eccellente qualità audio e video, puoi goderti la visione dei tuoi programmi preferiti! Programmi TV e radio non criptati tramite antenna esterna o interna. Funzione di registrazione tramite USB (Opzione non disponibile in Italia). Oltre a Electronic Program Guide (EPG), timer, elenchi di preferiti, televideo e altre funzionalità.

- Ricevitore HDTV per la TV Free-to-Air DVB-T2 10 bit attraverso antenna interna e/o esterna¹
- Tuner di nuova tecnologia per una ricezione eccellente
- Porta USB: multimedia⁵, aggiorna il software del ricevitore attraverso dispositivo USB
- Sono supportati diversi formati audio, video e per immagini
- Supporta HEVC/H.265
- Dolby® Digital Plus² disponibile su HDMI³
- Installazione semplice e rapida, menu user-friendly
- Eccezionale qualità audio e video
- Funzione di spegnimento della porta USB in funzione standby
- Capacità di memoria di 700 canali
- Guida elettronica ai programmi TV (EPG) per informazioni sullo schermo del programma attuale e fino ai 7 giorni successivi⁴
- Alta Definizione OSD
- Prenotazione eventi direttamente da EPG
- DVB-T2 + HEVC Main 10

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE AD ALTA DEFINIZIONE

SRT 8109

- Televideo, sottotitoli DVB multilingua e supporto della traccia audio⁴
- 8 liste di preferiti per programmi TV e radio
- Funzione blocco parentale per menu e controllo rating del canale
- Menu multilingua sullo schermo (OSD)
- Opzioni di scansione canale (automatic e manual)
- Diverse opzioni di gestione dei canali: blocco, spostamento, cancellazione e rinomina
- Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- Audio digitale attraverso uscita coassiale (S/PDIF) tramite connessione ad amplificatore audio
- Uscita video PAL/NTSC
- DVB-T2 compatibile, tuner UHF/VHF
- Alimentazione 5 V per antenna attiva
- Risparmio energetico in modalità standby
- **Connessioni:** ANT IN, TV SCART, HDMI, S/ PDIF coassiale, porta USB

- 1 A seconda delle condizioni locali del segnale
- 2 Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.
- 3 I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- 4 Disponibilità a seconda dell'emittente
- 5 STRONG non può garantire la riproduzione di file nonostante le estensioni siano indicate, in quanto ciò dipende dal codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione (tutti i formati codec MPEG sono supportati).



1. Antenna
2. TV (HDMI)
3. TV (SCART)
4. Amplificatore Audio Digitale

Tuner:
Connettore di ingresso:
IEC femmina
Intervallo di frequenza di ingresso:
VHF: 174 ~ 230 MHz
UHF: 470 ~ 862 MHz
Livello segnale di ingresso:
DVB-T2: -70 dBm ~ -15 dBm
Potenza antenna: 5 V DC, max. 50 mA, short cut protected

Demodulatore:
Demodulatore:
Incorporato in MT2205
Modalità di trasmissione: COFDM
Intervalli: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 1/256, 1/8, 1/128, 1/4

Decoder video:
Livello di profilo:
HEVC Main Profile@L4.1,
Main10 Profile@L4.1, MPEG-2
MP@ML/HL H.264 BP, MPEG-4
ASP Profile
Decodifica a SCART: PAL
Risoluzione video:
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Aspect ratio: Auto, 4:3 Letterbox,
4:3 Pan & Scan, 16:9 Pan & Scan

Decoder audio:
Supporto audio: MPEG-1/2 Layer I/II/III,
DOLBY AC3/AC3+(optional 1),
DRA 2 CH/5.1 CH (optional 1)
Frequenza di campionamento:
32, 44.1, 48 KHz
Modalità audio: Stereo, Mono L/R

Memoria e Sistema:
CPU: MT 2205
Memoria flash: 4 MB
SDRAM: 64 MB
Connettori:
ANT IN - IEC Femmina HDMI
TV SCART
S/PDIF (coassiale)
Alimentatore
USB 2.0 port

Dati generali:
Tensione di ingresso: 100 - 240 V~50/60 Hz
Consumo energetico: 12W (max)
Consumo in standby: < 0.5 W
Temperatura di lavoro: 0 °C ~ +40 °C
Temperatura di immagazzinamento:
-10 °C ~ +50 °C
Umidità di lavoro:
10 ~ 85% RH, Non-condensing
Dimensioni (LxPxAl) in mm:
150 x 90 x 30
Peso: 0.22 kg

* Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

EAN SRT 8109: 9120072373701
PCB: 10 pcs

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv +36 20 400 150 (6.032/Min. GST. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv +49 180 501 49 91 (6.034/Min. GST. Festnetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 30	PL	support_pl@strong.tv +601 702 017
		FR	support_fr@strong.tv
		IT	support_it@strong.tv +39 404 032 Da rete fissa 20.0 cent. al min. 12.5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15.0 cent. scatto alla risposta
		NL	support_nl@strong.tv
		UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Soggetto a modifiche. Grazie alla ricerca e allo sviluppo costanti, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto del prodotto potrebbero subire variazioni. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. Tutti i nomi del prodotto sono marchi o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.
© STRONG 2023. Tutti i diritti riservati.