


INSTALLATION




Poser les chevrons tous les 40 à 50 cm maximum en vérifiant que la solidité de la structure soit suffisante.
(si vous posez sur panneau plein passer à l'étape 2).

Installer le film sous-toiture (ou pare-pluie).

Fixer les contre-liteaux.

Clouer les liteaux. La pose des liteaux s'effectue de bas en haut et afin d'assurer un bon positionnement du panneau tuile ROOFTILE®980, respecter un entraxe de 35 cm qui correspond à l'entraxe des tuiles sur le panneau. Poser ensuite les bords de gouttière et les fixer.



Verser les panneaux tuile ROOFTILE®980 en débutant par la droite, avec un chevauchement de 60 mm. Faire dépasser le premier panneau de 15/20 cm selon votre gouttière.
Verser les panneaux dans le creux de l'ondulation à l'aide de vis autoperceuses à 2 cm du bord de la tuile (cf photos d'ontre).

Fixer les rives avec un recouvrement de 10 cm.
(3 fixations sur le côté des rives et une fixation à chaque bout sur le dessus de la rive)

Poser et fixer les faîtières (recouvrant 10 cm).
Une fixation à la jonction des faîtières et tous les 40 cm.
Visser sur le sommet de l'onde du panneau.



CONSEILS DE POSE

- Respecter une pente minimale de 10% par mètre linéaire.
- Une pose traditionnelle des panneaux s'effectue de la droite vers la gauche.
- Utiliser des liteaux et contre-liteaux de 40x35 mm



OUTILS NÉCESSAIRES

- SÉCURITÉ: GANTS (IMPERIATIF), LUNETTES, CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
- GRIGNOTEUSE-CISAILLE, PERCEUSE/MEISELSE, METRE, CRAYON



UTILISATION D'UNE MEULEUSE EST A BANNIR

CIRCULATION SUR LES TOITS
Pour plus de sécurité, se conformer aux normes françaises recommandées à l'emploi d'échelles ou planches à tasseaux évitant les déformations par surcharges. Toujours marcher dans le creux ainsi qu'au pied de l'onde.

Par suite de l'évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. SEDPA s'engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve: du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique; de l'utilisation exclusive dans des applications bricolage de couverture et bardage. Le fabricant n'ayant pas de contrôle sur l'utilisation du matériau, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d'une installation défectueuse du matériau.

SEDPA FRANCE SA

Zone du Bois - 6 rue du Tilleul - BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANCE

Tel +33 (0)3 20 00 99 00 - Fax +33 (0)3 20 00 99 29

Email: contact@sedpa.com - www.sedpa.com



Les panneaux tuiles en acier galvanisé Rootfile® 980, économiques, résistants et faciles à poser, imitent à la perfection les tuiles vernissées. Composés à base de zinc et d'une peinture polyester, ils résistent durablement aux intempéries, qu'il s'agisse du soleil ou de la neige.



*sur étanchéité



UTILISATIONS

- Constructions neuves
- Rénovation
- Verrières
- Hangars
- Abris
- Locaux industriels ou agricoles
- Couverture industrielle
- Garages et auvents



MISE EN ŒUVRE



Découpe
Grignoteuse, cisaille, scie à dents fines.



Fixation
Se perce (mèche à métaux), se fixe avec des vis auto perceuse.



Entretien
Nettoyage à l'eau claire avec une pompe à pression.



Sécurité
Gants (imperméable), casque, vêtements renforcés.



Économique



Léger



Mise en œuvre facile



Robuste



Longévité



Étanchéité



AVANTAGES



LA GAMME



2
COLORIS

Gris anthracite mat (5988101)
Brun rouge mat (5988100)

Caractéristiques techniques**

Largeur totale = 1040 mm
Largeur utile = 980 mm
Longueur = 1950 mm
Épaisseur = 0,5 mm

ACCESSOIRES

BANDE DE RIVE - 120 cm

gris anthracite (5988251)
brun rouge (5988250)

BRIS DE GOUTTIÈRE - 120 cm

gris anthracite (5988211)
brun rouge (5988210)

FAÎTIÈRE RONDE - 210 cm

gris anthracite (5988201)
brun rouge (5988200)

VIS AUTOPERCEUSES

gris anthracite (5988231)
brun rouge (5988230)

4,8 x 35 mm
avec rondelles

**tolérances dimensionnelles : consulter la fiche technique du produit