

## RC OS 2

### UNIVERSELE REINIGER VOOR BUITENOPPERVLAKKEN

#### Gevelreiniging | Reinigingsproducten



#### VOORDELEN VAN RC OS 2

- ✓ Reiniging gebeurt moeiteloos
- ✓ Zonder solventen
- ✓ Ideaal als voorbereiding voor verf of hydrofuge
- ✓ Zelfreinigend karakter door fixatie in de capillairen
- ✓ Klaar voor gebruik

#### Beschrijving

RC OS 2 is een universeel reinigingsproduct voor het intensief reinigen van alle soorten oppervlakken zoals leien daken, dakpannen, beton, natuurstenen, metselwerk, houtwerk, houten tuinmeubelen... Het verwijdert alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong. Na het aanbrengen doet het product zijn werk. Zonder te schrobben of gebruik te maken van een hogedrukreiniger is het resultaat reeds merkbaar na enkele dagen (enkel bij lichte vervuiling).

RC OS 2 is ook het ideale product om elke ondergrond voor te bereiden op een verdere behandeling zoals schilderen of te beschermen met een hydrofuge.

#### Eigenschappen

RC OS 2 is klaar voor gebruik. Door zijn specifieke reinigende eigenschappen dringt het product diep in de ondergrond en bevordert de onthechting van materiaalvreemde stoffen doordat RC OS 2 zich zodanig in de capillairen van bouwmaterialen fixeert.

#### Ondergrond

Te gebruiken op alle buitenoppervlakken zoals:

- Platte en hellende daken: leien, pannen, golfplaten ...
- Gevels: baksteen, beton, bepleistering, crepi, hout ...
- Terrassen en opritten: klinkers, plavuizen, tegels, tropisch hardhout ...
- Ornamenten en tuinbeelden: terracotta, beton, kunststof, natuursteen, arduin ...
- Blauwe hardsteen (arduin): dorpels, grafzerken, deurlijsten ...
- Tuinmeubels: teak, kunststof, metaal, hout ...

Opgelet: blauwe hardsteen kan geruime tijd zwarte vlekken vertonen.

#### Gebruiksaanwijzing

RC OS 2 kan aangebracht worden op droge of lichtvochtige ondergronden met behulp van een lagedrukpomp of borstel. Het product minstens 24 uren laten inwerken. Na 24 uren kan het behandelde oppervlak gereinigd worden onder hoge druk.

#### Verbruik

Is sterk afhankelijk van de porositeit en vervuiling van de ondergrond: van 0,1 tot 0,5 liter/m<sup>2</sup>.

#### Technische karakteristieken

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Aspect:      | Vloeistof                        |
| Densiteit:   | 1,005 ± 0,005 kg/dm <sup>3</sup> |
| pH:          | 7,5                              |
| Oplosmiddel: | Water                            |
| Geur:        | Reukloos                         |

#### Veiligheid

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche.

---

## Opmerkingen

---

- Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.
- Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, vorst of dreigende nachtvorst.
- Om het product optimaal te laten inwerken eveneens niet rechtstreeks in volle zon verwerken.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur < 5°C.
- Langdurig contact met metalen oppervlakken vermijden, gezien hierbij verkleuringen kunnen optreden.
- Kan geruime tijd zwarte vlekken geven op blauwsteen die later gaan verdwijnen.

---

## Reiniging gereedschap

---

Met water direct na gebruik.

---

## Opslag / Houdbaarheid

---

- Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen.
- 1 jaar na productie in de originele gesloten verpakking.

---

## Verpakking

---

5 liter (art.nr. 120210)

10 liter (art.nr. 120203)

25 liter (art.nr. 120201)

---

## Foto's

---



### Wettelijke informatie

De informatie en aanbevelingen in dit document zijn opgesteld in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie, met betrekking tot producten die op correcte wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden, overeenkomstig onze richtlijnen. Aangezien de praktische omstandigheden, materialen en ondergronden per toepassing kunnen verschillen, kan Reynchemie geen garantie bieden met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid van het product voor een specifiek doel. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van voorafgaande testen om de verenigbaarheid van het product met de beoogde toepassing te verifiëren. Alle vermelde waarden en eigenschappen zijn gemiddelde resultaten, bepaald bij 20 °C; redelijke afwijkingen worden aanvaard. Producten die in combinatie met dit product worden gebruikt binnen hetzelfde toepassingssysteem (zoals voorbereidings- of afwerkingsproducten) dienen steeds te worden verwerkt volgens de richtlijnen vermeld in hun respectieve technische fiches. Reynchemie behoudt zich het recht voor om de productsamenstelling of -eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen aanvaardt Reynchemie geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een niet-conforme toepassing van haar producten of uit het niet naleven van de verstrekte richtlijnen. De eigendomsrechten van derden dienen steeds te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de geldende verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen steeds de meest recente versie van het lokale technische informatieblad (TDS) en het veiligheidsinformatieblad (SDS) te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren worden op verzoek verstrekt als ze niet op onze website [www.reynchemie.com](http://www.reynchemie.com) te vinden zijn. Met het verschijnen van dit document vervallen alle voorgaande versies.