

RC OS 2

NETTOYANT UNIVERSEL POUR SUPPORTS EXTERIEURS

Nettoyage de façade | Nettoyants



AVANTAGES RC OS 2

- ✓ Le nettoyage se fait sans effort
- ✓ Sans solvants
- ✓ Idéal comme préparation pour la peinture ou l'hydrofuge
- ✓ Caractère autonettoyant par fixation dans les capillaires
- ✓ Prêt à l'emploi

Description

RC OS 2 est un produit de nettoyage universel pour le nettoyage intensif de tous types de surfaces telles que toits en ardoise, tuiles, béton, pierres naturelles, maçonnerie, boiserie, mobilier de jardin en bois... Il élimine tous les dépôts et pollutions atmosphériques. Le produit agit dès son application. Un résultat est déjà visible après quelques jours, sans frotter ni utiliser de nettoyeur à haute pression (seulement en cas de dépôts légers).

RC OS 2 est également le produit idéal pour préparer tout support nécessitant un traitement ultérieur comme la peinture ou une protection à l'aide d'un hydrofuge.

Propriétés

RC OS 2 est prêt à l'emploi. Grâce à ses propriétés de nettoyage spécifiques, RC OS 2 pénètre profondément dans le support et facilite le décollement de pollutions et salissures.

Support

S'utilise sur toutes les surfaces extérieures:

- Toitures plates ou pentes: ardoises, tuiles, tôle ondulées, ...
- Façades: brique, béton, plâtrage, crépi, bois, ...
- Terrasses et allées: dalles, pavés, carrelage, bois durs tropicaux, ...
- Ornements et statues: terre cuite, béton, plastique, pierre naturelle, pierre bleue, ...
- Pierre bleue (naturelle): seuils, pierres tombales, encadrements de porte, ...
- Meubles de jardin: teck, plastique, métal, bois, ...

Attention : la pierre bleue peut présenter des taches noires pendant un certain temps.

Instructions d'utilisation

RC OS 2 peut être appliqué sur des surfaces sèches ou légèrement humides à l'aide d'une pompe à basse pression ou d'une brosse. Laisser RC OS 2 agir pendant au moins 24 heures. Après 24 heures, la surface traitée peut être nettoyée sous haute pression.

Consommation

Dépend du degré de pollution et de la porosité du support: de 0,1 à 0,5 litre/m².

Caractéristiques techniques

Aspect:	Liquide
Densité:	1,005 ± 0,005 kg/dm ³
pH:	7,5
Solvant:	Eau
Odeur:	Inodore

Sécurité

Consulter la fiche d'information la plus récente.

Remarques

- Ne pas mélanger avec des autres nettoyants.
- Ne pas appliquer en cas de pluie, de pluie imminente, gel ou gelée nocturne imminent.
- Afin d'obtenir une action optimale, ne pas traiter directement en plein soleil.
- Ne pas appliquer à une température ambiante et du support < 5°C.
- Évitez le contact prolongé avec les surfaces métalliques, car une décoloration peut se produire.
- Peut provoquer des taches noires sur la pierre bleue pendant un certain temps, qui disparaissent ensuite.

Nettoyage des outils

Nettoyer immédiatement après usage à l'eau.

Stockage / Durée de conservation

- Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour éviter les fuites.
- 1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Conditionnement

5 litres (réf. 120210)

10 litres (réf. 120203)

25 litres (réf. 120201)

Photos



Notice légale

Les informations et recommandations contenues dans le présent document ont été rédigées de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Reynchemie, concernant des produits correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales et conformément à nos directives. Étant donné que les conditions pratiques, les matériaux et les supports peuvent varier selon les applications, Reynchemie ne peut garantir ni la commercialisation ni l'adéquation du produit à un usage particulier. L'utilisateur reste responsable d'effectuer des tests préalables afin de vérifier la compatibilité du produit avec l'application envisagée. Toutes les valeurs et propriétés indiquées sont des résultats moyens déterminés à 20 °C ; des écarts raisonnables sont acceptés. Les produits utilisés en combinaison avec ce produit dans le même système d'application (tels que les produits de préparation ou de finition) doivent toujours être appliqués conformément aux instructions figurant dans leurs fiches techniques respectives. Reynchemie se réserve le droit de modifier la composition ou les propriétés de ses produits sans préavis. Sauf dispositions légales impératives, Reynchemie n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une application non conforme de ses produits ou du non-respect des instructions fournies. Les droits de propriété de tiers doivent toujours être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours consulter la version la plus récente de la fiche technique (TDS) et de la fiche de données de sécurité (SDS) locales du produit concerné ; des exemplaires peuvent être fournis sur demande si elles ne sont pas disponibles sur notre site www.reynchemie.com. La parution du présent document rend caduques toutes les versions antérieures.