



SARPECO 910
Toelating nr : 2113B

Technische Fiche

Houtbeschermingsmiddel (TP8) voor industrieel en professioneel gebruik

EIGENSCHAPPEN :

- Microemulsieconcentraat verdunbaar met water
- Preventieve behandeling:
 - * Zwamwerend voor basidiomyceten (kubisch rot en vezelrot)
 - * Insectenwerend voor huisboktor, kleine klopper, spinhoutkever,... en werkzaam tegen termieten
- Curatieve behandeling :
 - * D1 procédé : Curatieve effectiviteit ten opzichte van de houtborende insectenlarven (o.a. huisboktor)
 - * D2 procédé : Curatieve effectiviteit ten opzichte van huiszwam (*Serpula lacrymans*), kelderzwam, droog rot,...
- Gebruiksklasse 1, 2, 3 (EN335)

Actieve stoffen :

Permethrin (CAS 52645-53-1) : 0.99% m/m (9.90g/l)
3-Jood-2-propynylbutylcabamaat (CAS 55406-53-6) : 0.73% m/m (7.30g/l)
Propiconazool (CAS 60207-90-1) : 0.75% m/m (7.50g/l)
Tebuconazool (CAS 107534-96-3) : 0.76% m/m (7.60g/l)

DOSERING EN VERDUNNING :

Het concentraat mengt gemakkelijk met water.

Bereiding van de impregneervloeistof door licht roeren of agitatie aanbevolen

TOEPASSING EN VERBRUIK PREVENTIEF:

- Preventief (strijken, drenken, besproeien) D1 houtinsecten, naaldhout:
10 L Sarpeco 910 + water 90 L = 10 %, verbruik: 15 à 20 L gebruiksklaar /m³
- Preventief (strijken, drenken, besproeien) D1 houtinsecten, loofhout:
20 L Sarpeco 910 + water 80 L = 20 %, verbruik: 15 à 20 L gebruiksklaar /m³



SARPECO 910

Toelating nr : 2113B

Technische Fiche

TOEPASSING EN VERBRUIK CURATIEF:

- Curatief (injectie, dubbel besproeien) D1 houtinsecten:

35 L Sarpeco 910 + water 65 L = 35 %, verbruik: 300 ml gebruiksklaar /m²

- Curatief (injectie, dubbel besproeien) D2 huiszwam of kelderzwam:

5,5 L Sarpeco 910 + water 94,5 L = 5,5 %, verbruik: 500 ml gebruiksklaar /m²

(of 1 L Sarpeco 910 + water 17 L)

Het verbruik is afhankelijk van het toegepaste procédé (soort, secties, toepassingsmethode).

FIXATIE :

minimum 4 uur na afdruipen (onder afdak) als onderdeel van een preventieve behandeling

DROGEN :

- 24 à 48 uur onder afdak in geventileerde atmosfeer - behandeld hout mag niet worden blootgesteld aan weersinvloeden vooraleer het zijn gebruiksvochtgehalte heeft bereikt

AFWERKING :

Een afwerkingslaag of lak is verplicht voor de bestendigheid van behandeld hout in klasse 3 (extern).

Compatibel met elk type afwerking (beits, verf, lak, enz.)

BELANGRIJK

Gebruik het reinigingswater van de productverpakking voor de bereiding van de werkoplossing. Aanbevolen vochtgehalte van het te behandelen hout : beneden 50%.

Vooraf testen voor het gebruik op tropische houtsoorten en tanninerijke houtsoorten.

Profileringen en houtdoorsneden moeten medebehandeld worden ter vrijwaring van de doeltreffendheid van de behandeling.

Het effect van de behandeling is onmiddellijk en is optimaal na fixatie.

Bevroren houtstukken niet behandelen / bijenkorven niet behandelen.

Het product niet toepassen op hout in contact met voedingsmiddelen.

Hout na de behandeling moet worden opgeslagen onder een afdak of op een ondoordringbare harde ondergrond om rechtstreekse verliezen naar de bodem of water te voorkomen.

Verliezen moeten worden verzameld voor hergebruik of verwijdering.



SARPECO 910
Toelating nr : 2113B

Technische Fiche

Beschermingsmaatregelen :

Handen : latex, PVC, of nitrilrubberhandschoenen
Gezicht/ogen : integrale veiligheidsbril, masker met filter.
Huid : aangepaste werkkledij en -schoenen

VEILIGHEIDSMATREGELEN :

- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Voorkom lozing in het milieu.
- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
- Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- Gelekte/gemorste stof opruimen.
- Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale wetgeving.

OPSLAG VAN HET PRODUCT :

Stockering op voorbehouden opslagplaats.
Hergebruik na ontdooien mogelijk (oproeren indien nodig).

NA GEBRUIK GRONDIG REINIGEN MET WATER VAN APPARATUUR EN MATERIAAL.
LEDIGE VERPAKKINGEN NIET HERGEBRUIKEN.

Gebruik biociden veilig.

Lees voor gebruik eerst het etiket en de product informatie.

Vervaardigd in Frankrijk EMB N°24-194B

Gedistribueerd door :



Prinsenweg 23 - B3700 TONGEREN - BELGIË

