

Sigen EV AC Charger

typ 2 ▶



▲ typ 2 uttag med luckor


Flexibel kabeldragning

15 minuters enkel installation

Övre kabeldragning



Bakre kabeldragning



Nedre kabeldragning



Snäppfästen




Kort-till-kort-kontakter

Allt inom räckhåll




Laddningskontroll
med ett klick



Laddning av
överskottsenergi
från solceller




Snabbladdning



Snabbladdning

Kör med solenergi

Mycket pålitlig och hållbar Rik konfiguration Tillfredsställ dina behov Dynamisk belastningshantering. Sänk dina elräkningar och koldioxidutsläpp genom att ladda din elbil med solenergi med mångsidiga laddningslägen*



Sigen AI-läge



Snabbladdning



Laddning av överskottsenergi från solceller



Smart schemaläggning

*Fungerar tillsammans med SigenStar

Pålitlig och hållbar



IK10

slagtålig

IP65

skyddsklass

55°C

Max drifts temp

4000 m

Max installations höjd

Dynamisk lasthantering.

Styr laddningseffekten dynamiskt, från 1,4 till 22 kW. Undvik överbelastade huvudsäkringar.



Automatisk fasomkoppling

Automatisk omkoppling från 3-fas till enfas för att undvika överbelastning.



Flexibla konfigurationsmöjligheter Anpassa den efter dina behov

Laddningseffekt
7 / 11 / 22 kW

Kommunikation
4G+WLAN

Anslutningstyper

Typ 2 kabel/Typ 2 med uttag

Autentisering

RFID/APP/Automatladdning (ingen autentisering)

- PEN skyddsmodul som tillval, uppfyller UK Smart Charging's föreskrifter
- Typ A RCD-skyddsnivå, uppfyllt med säkerhetscertifieringar IEC/EN 61008, IEC/EN 62955



Website



LinkedIn



YouTube



SIGENERGY

Friskrivning: Informationen i den här filen tillhandahålls "i befintligt skick". I den utsträckning som lagen tillåter avfärdar Sigenenergy Technology/Co, Ltd. alla framställningar och garantier som relaterar till den här filen och dess innehåll, eller som är eller kan tillhandahållas av eventuella samarbetsföretag eller annan tredje part, även gällande eventuella felaktigheter eller utelämnanden i den här filen.

Version:20250929