

MONTAGEKLEMMEN

PINCES DE MONTAGE

TYPE 22H48

Laterale geleiding, zonder glijvlak. Zware uitvoering.

Guide latéral, sans surface de glissement. Exécution lourde.



Toepasbaar op	Profielafmetingen (mm)		Belasting (kN)				Gewicht* kg	Draad
profielen	dikte	breedte	Profiel dikte 6-20	Profiel dikte 6-20	Profiel dikte 6-13	Profiel dikte 13-20		
Applicable sur	Dimensions profiles (mm)		Charge (kN)				Poids* kg	Filetage
profiles	épais.	largeur	Profilé épais. 6-20	Beam thk 6-20	Profilé épais. 6-13	Profilé épais. 13-20		
			Fx	Fy	Fz	Fz		
HEA 120-400	6-20	min 120	-	+/-10	-	-	1,6kg	M16
HEB 120-300								
IPE 240-600								
Voor supports	voor alle types							
Pour patins	chaque type de patin							
Beschrijving	4x22H48 + 2 draadstangen M16 + 4 moeren M16 - HD galva Lengte van de draadstangen hangt af van de breedte van het profiel (op te geven door klant)							
Description	4x22H48 + 2 tiges filetées M16 + 4 écrous M16 - galva à chaud Longueur des tiges dépend du largeur du profil (à spécifier par le client)							
aandraaimoment	55Nm voor M16 draadstangen 4.6							
Torque	55Nm pour tiges M16 - qual. 4.6							
*Opmerking	Gewicht is enkel voor de klemmen							
*Note	poids des pinces uniquement							