

MIVO CONNECT

Insamlingscentral IC22

IC22 är en insamlingscentral som inkluderar MIVO Connect LTE (4G/5G) och två M-Bus Extender som möjliggör ännu snabbare installationer för upp till 544 M-Bus mätare. Centralen är tillverkad av ABS-slagfast plast och uppfyller IP65-standarden. Centralen är installerad med automatsäkring.

MIVO CONNECT DATA GATEWAY LTE

MIVO Connect LTE är en öppen M-Bus Gateway för mätvärdesinsamling från fastighetens mätare och sensorer. Data samlas in via interna eller externa gränssnitt som inkluderar M-Bus, M-Bus över IP eller Modbus RTU/TCP.

Den insamlade datan kan kommuniceras via 4G/5G till en eller flera användardefinierade tjänster, inklusive molnbaserade tjänster och lokala styrsystem.

För att förhindra dataförlust vid nätverks- eller strömbrott innehåller enheten lokal lagring. Utöver detta har enheten även routerfunktionalitet och ett användarvänligt webbgränssnitt för att förenkla administration och felsökning.

MIVO M-BUS EXTENDER 256

MIVO Connect M-Bus Extender 256 är en tilläggsmodul som utökar systemets M-Bus-kapacitet med ytterligare 256 M-Bus-laster. Systemet utökas enkelt med medföljande kabel och kan utökas med upp till tio moduler för M-Bus eller trådlös M-Bus. Modulen indikerar fel och mäter nominell busspänning och ström för enklare diagnostik både visuellt och via MIVO Connect Data Gateway.



MIVO B2B Webshop

TEKNISK SPECIFIKATION

MIVO CONNECT DATA GATEWAY LTE / MIVO M-BUS EXTENDER 256

Se separat datablad.

MIVO Insamlingscentral IC22

Dimension	214x303x118 mm
IP-klass	IP65
IK-klass	IK08
Material	Plast (ABS)
Kabelingångar	12
DIN-Moduler	13
Plats för expansionsmoduler	Ja (2)
Inkluderar tillbehör	ANT01 Magnetsfotsantenn, 5x kabelgummihylsor

Montageritning / kretsschema:

