

# MIVO M-Bus I/O Relay

MIVO M-Bus I/O-reläet är ett mångsidigt trepunkts fjärrrelä som är utformat för enkel styrning av enheter som t ex vattenventiler. Tillsammans med MIVO Connect Gateway möjliggör det smidig drift via ett användarvänligt inbyggt webbgränssnitt.

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Mekanik

Mått (b x h x d):	86 × 86 × 39 mm
Skyddsklass:	IP65
Färg:	Svart

### M-Bus-slav

Spänning:	21–42 V
M-Bus-anslutning:	Fjäderbelastad plint 0,2–1,5 mm <sup>2</sup>
Standard:	EN 13757
Stödda baudrater:	300, 2400 baud

### Reläutgång (gränssnitt)

Typ:	Växlande kontakt (SPDT)
Reläspänning (max):	250 Vac
Reläström (max):	8 A
Installationskategori:	CAT2

### Miljö

Drifttemperatur:	-25 °C till +55 °C
Driftfuktighet:	5 % till 90 %, icke-kondenserande
Föroreningsgrad:	Grad 2
Användningsmiljö:	Inomhus

### Godkännanden

EMC:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
------	----------------------------

