

MIVO M-Bus I/O Relay

Das MIVO M-Bus I/O-Relais ist ein vielseitiges Drei-Punkt-Fernrelais, das für die mühelose Steuerung von Geräten wie Wasserarmaturen entwickelt wurde. In Kombination mit dem MIVO Connect Gateway ermöglicht es eine nahtlose Bedienung über eine benutzerfreundliche integrierte Weboberfläche.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Mechanik

Abmessungen (B x H x T):	86 × 86 × 39 mm
Schutzart:	IP65
Farbe:	Schwarz

M-Bus-Slave

Spannung:	21–42 V
M-Bus-Anschluss:	Federklemme 0,2–1,5 mm ²
Standard:	EN 13757
Unterstützte Baudraten:	300, 2400 Baud

Relaisausgang (Schnittstelle)

Typ:	Wechsler (SPDT)
Relaisspannung (max.):	250 Vac
Relaisstrom (max.):	8 A
Installationskategorie:	CAT2

Umgebung

Betriebstemperatur:	-25 °C bis +55 °C
Betriebsfeuchtigkeit:	5 % bis 90 %, nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad:	Grad 2
Einsatzumgebung:	Innenbereich

Zulassungen

EMV:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
------	----------------------------

