

ZIS-Inkrementelle Kalibriereinheit 1022

Technische Informationen



Genauigkeit	$\pm 0.05 \text{ mm}$
Maximaler Messbereich (X x Y x Z)	$\pm 10 \times \pm 10 \times \pm 8 \text{ mm}$
Messachsen	X,Y, Z
Gewicht	ca. 2 kg
Maße (l*b*h)	150 x 135 x 140 mm
Art der Messung	absolut
Betriebsbedingungen	+10 °C bis +40 °C, 45 bis 85% RH
Gehäuse	Aluminium, nichtrostender Stahl
Elektrischer Anschluss	24V, 200mA über 8-poligen Stecker • USB (Virtual-COM-Port) • RS232 über 8 poligen Stecker • RJ45 TCP/IP für Industriebus z.B. ◦ EtherCAT ◦ Ethernet/IP ◦ Modbus ◦ ProfiNet ◦ ...
Schnittstellen	
Visualisierung	• LED-Statusanzeige (optional mit Zusatzgerät) • Handbuch mit detaillierter Beschreibung des Kommunikationsprotokolls
Zubehör	• Vermessungsprotokoll • Konformitätserklärung
Schock maximal	5g



Lieferumfang

- › Inkrementelle Kalibriereinheit
- › Handbuch
- › Vermessungsprotokoll
- › Konformitätserklärung

www.zis-cutting.de
Tel. +49-3764/18687-0