

## CÂBLE UTP CAT6 EXTÉRIEUR - 305M

REF : TLCB6300U1EXT



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### CONDUCTEUR

**Matériau :** Cuivre sans oxygène (pureté 99,97 %)

**Structure du conducteur :**  $0,51 \pm 0,01$  mm

**Calibre américain (AWG) :** 24 AWG

#### ISOLATION

**Matériau isolant :** HDPE

**Épaisseur moyenne minimale :** 0,2 mm

**Diamètre de l'isolation :**  $0,92 \pm 0,06$  mm

**Couleur de l'isolation :** 8 conducteurs (bleu / blanc-bleu ; orange / blanc-orange ; vert / blanc-vert ; marron / blanc-marron)

#### FIL DE DÉCHIREMENT

**Matériau :** Polyester

**Spécification :** 150D x 3

#### SÉPARATEUR

**Matériau :** PE (polyéthylène)

**Spécification :** 4,3 x 0,35 mm

#### GAINE

**Matériau de la gaine :** PE (polyéthylène)

**Épaisseur moyenne minimale :** 0,7 mm

**Diamètre de la gaine :**  $6,0 \pm 0,4$  mm

**Couleur de la gaine :** Noir

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**Température de fonctionnement :** -20 °C à +60 °C

**Température d'installation :** 0 °C à +50 °C

**Température de stockage :** -10 °C à +40 °C

**Humidité de stockage :** < 60 % (HR)

## CONDITIONNEMENT

**Longueur du câble :** 305 m

**Dimensions de l'emballage :** 416 × 412 × 222 mm

**Poids net :** 9,4 ± 0,6 kg

**Poids brut :** 10,4 ± 0,6 kg