

INJECTEUR POE 90W

REF : TLINJ90



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Interface : 1x 10/100/1000/2.5GBASE-T PoE++ RJ-45(Auto-MDI/MDI-X) / 1x 10/100/1000/2.5GBASE-T RJ-45(Auto-MDI/MDI-X)

Tension d'entrée : 100~240V AC

Consommation électrique : ≤0.6W

CEM : IEC61000-4-2, Niveau 3 : Décharge de contact : ±6kV, Décharge d'air : ±8kV / IEC61000-4-3, Niveau 2 : 3V/m / IEC61000-4-4, Niveau 2 : 1kV / IEC61000-4-5, Mise à la terre : 6kV / IEC61000-4-6, Niveau 2 (0.15~80MHz)

Fonctionnement : -5°C~45°C, 5%~85% (sans condensation)

Stockage : -30°C~70°C, 5%~85%(sans condensation)

Indicateur LED : 1x indicateur d'alimentation / 1x indicateur PoE

Dimensions (LxPxH) : 160mm x 64mm x 37mm

Poids net : 0.28kg

Matière : Plastique ABS

Couleur : Noir

Bruit : ≤40dB

POE

Norme PoE : IEEE 802.3af/at/bt


Alimentation PoE : Type Mid-Span

Affectation des broches PoE : 3/6/4/5(+), 1/2/7/8(-)

Budget PoE : 90W max

Face avant

1. Indicateur alimentation
2. Indicateur PoE
3. Port Poe
4. Port de transfert de données



Face arrière

5. Entrée alimentation

