


754.20.1220
IMBUSTATRICE AUTOMATICA 1200 DUE ASSI

E' concepita per l'imbustatura a capo singolo con uno spessore del capo fino a 150mm.

L'imbustatrice ha le seguenti caratteristiche ed è completa di:

- produzione fino a 1200 capi per ora
- separazione, inserimento, scarico capi automatico
- chiusura superiore automatica, diritta oppure obliqua
- la macchina ha uno srotolatore automatico per bobine polyfilm fino a 500mm di diametro
- lettura lunghezza capi automatica
- la lunghezza massima compreso il gancio è di 2000mm
- spessore polyfilm da 9 a 40 micron
- larghezza massima del polyfilm 700mm
- caricamento polyfilm a sinistra
- scala per facilitare sostituzione polyfilm
- pedane di sicurezza anteriori e posteriori
- programmatore touch screen 10" con 20 programmi
- velocità ed accelerazione programmabili

Connessioni

Allacciamento aria compressa a 8 bar
Alimentazione elettrica 3+N 50/60Hz 400V


754.20.1220

AUTOMATIC BAGGING MACHINE 1200 TWO-AXIS

Designed for single-garment bagging with a garment thickness of up to 150 mm.

The bagging machine is featuring:

- output capacity of up to 1200 garments per hour
- automatic separation, feeding and unloading of garments
- automatic top sealing, either straight or diagonal
- automatic unwinder for polyfilm rolls up to 500 mm in diameter
- automatic garment length reading
- maximum garment length (including hanger): 2000 mm
- suitable for polyfilm thicknesses from 9 to 40 microns
- maximum polyfilm width: 700 mm
- left-side film loading
- access ladder to facilitate film replacement
- front and rear safety platforms
- 10" touch-screen programmer with 20 storable programs
- adjustable speed and acceleration

Connections

Compressed air supply: 8 bar
Electrical supply: 3+N 50/60Hz 400V