

Folgende Lösungen können für CERTAS video bei Certas aufgeschaltet werden

Les appareils suivants peuvent être connectés à CERTAS video chez Certas

Hersteller Fabricant	Video Management System / Videoüberwachungsanlage Système de gestion vidéo / Système de vidéosurveillance	Überwachungskamera Modelle Caméra de surveillance	Hinweise Notes	CERTAS video Alarmverifikation Vérification des alarmes / Levée de doute			CERTAS video Zutrittskontrolle Contrôle d'accès	Standorte Site			Protokolle Protocoles			Aufschaltauftrag Raccordement		
				Cloud	VMS	Bildsequenz Seq. d'image		ZH	LS	LG	VPN	Prop	SSL	sFTP	Web- tool	PDF
Certas	CERTAS video Cloud	Axis camera conditions: - AXIS Video Hosting System (AVHS) - One-Klick-Connection - Kamera Firmware >= 5.5 - AXIS Sirene / Speaker Hanwha camera conditions: - Connect for Hanwha (X; T; Q and other series)	Die Angaben finden Sie im Datenblatt Vous trouverez les indications dans la fiche technique https://www.axis.com/de-ch/products/product-selector#!/ Kompatibel mit Gefahrenmeldeanlage ferngesteuert zurücksetzen Compatible avec réinitialisation à distance du système d'alerte de danger	X			X	X	X	X		X	X		X	
Siemens	Siveillance	Gemäss/Selon Siemens	Benötigt / Nécessite VPN & Firewall Interconnect setup fee pro Kamera/par caméra		X		X	X	X	X						X
Milestone	XProtect	Gemäss/Selon Milestone	Benötigt / Nécessite VPN & Firewall Interconnect setup fee pro Kamera/par caméra Verification: Siveillance		X		X	X	X							X
Securiton	IPS Videomanager	Gemäss/Selon Securiton/IPS	Benötigt / Nécessite VPN & Firewall		X		X	(X)	X	X						X
Securiton	SecuriEye Smart	Gemäss/Selon Securiton	Verification: CERTAS video Cloud		X		X	X	X		X	X			X	
Securiton	SecuriSiteTec Videoturm	Gemäss/Selon Securiton	Verification: NXGen VMS		X		X	X	X		X	X		X		
Hexagon	Qognify VMS	Gemäss/Selon Qognify supported devices	Benötigt / Nécessite Fixed IP address / VPN max. 2 Kamera pro Zone / Kriterium max. 2 cameras per zone / criterion Verification: ESI V1 Client - Remote		X		X	X	X	X	X				X	
Swisscom	Video Insider	Gemäss/Selon Swisscom	Verification: CERTAS video Cloud		X			X	X	X		X	X		X	
Vesta by Climax	Battery Alarm 047N	Bildsequenz gemäss/Seq. d'image selon Vesta	Verification: ESI V1 Client - Clip			X		X	X					X	X	X
Vanderbilt	SPC 4300, SPC 5300, SPC 6300	Gemäss/Selon Vanderbilt	Verification: SPC Com XT			X		X	X		X				X	
Jablotron	JA100 IP	Gemäss/Selon Jablotron	Benötigt / Nécessite MyJABLOTRON (Cloud) Verification: ESI V1 Client - Clip			X		X	X	X	X			X		
Risco	Vupoint	Gemäss/Selon Risco	Benötigt / Nécessite Risco Vupoint (Cloud) Verification: ESI V1 Client - Clip		X	X		X	X	X		X			X	
Ajax	HUB Plus / HUB 2 Plus / Fibra HUB Hybrid	Gemäss/Selon Ajax	Transmission Ajax Cloud / SIA Verification: ESI V1 Client - Clip			X		X	X	X		X			X	
Hikvision	AX PRO DS-PWA96-M-WE	Gemäss/Selon Hikvision	Verification: ESI V1 Client - Clip			X		X	X	X				X		X
Hikvision	Diverse NVR, HDVR, DVR, DVS, etc.	Gemäss/Selon Hikvision	Benötigt / Nécessite Fixed IP address max. 2 Kamera pro Zone / Kriterium max. 2 cameras per zone / criterion Verification: ESI V1 Client - Remote		X		X	X	X		X				X	
Dahua	Diverse NVR, etc.	Gemäss/Selon Dahua	Benötigt / Nécessite Fixed IP address max. 2 Kamera pro Zone / Kriterium max. 2 cameras per zone / criterion Verification: ESI V1 Client - Remote		X		X	X	X		X				X	

Die Farbcodes haben folgende Bedeutung/

Les codes de couleur ont la signification suivante :

grün/vert = Video Management System

blau/bleu = Videoüberwachungsanlage (Hardware)

ZH Aufschaltung per Webtool, mit Video
LS Raccordement par Webtool, avec video
LG Aufschaltung per PDF Aufschaltauftrag Video
 Raccordement par Formulaire de Raccordement vidéos
VPN Virtual Private Network
SSL Secure Sockets Layer
sFTP Secure File Transfer Protocol
Prop proprietäre Protokolle/protocoles propriétaires (ESI/Vanderbilt)

Web Tool Aufschaltung per Webtool, mit Video
 Raccordement par Webtool, avec video
PDF Aufschaltung per PDF Aufschaltauftrag Video
 Raccordement par Formulaire de Raccordement vidéos
SPOC Aufschaltung mit E. Pötter als Single Point of Contact
 Raccordement avec E. Pötter comme point
 de contact unique
VMS Video Management System