

Folgende Lösungen können für CERTAS video bei Certas aufgeschaltet werden

Les appareils suivants peuvent être connectés à CERTAS video chez Certas

Hersteller Fabricant	Video Management System / Videoüberwachungsanlage Système de gestion vidéo / Système de vidéosurveillance	Überwachungskamera Modelle Caméra de surveillance	Hinweise Notes	Verifizierung Verification	CERTAS video Alarmverifikation Vérification des alarmes / Levée de doute			CERTAS video Zutrittskontrolle Contrôle d'accès	Standorte Site				Protokolle Protocoles				Aufschaltauftrag Raccordement		
					Cloud	VMS	Bildsequenz Seq. d'Image		ZH	LS	LG	VPN	Pro p	SSL	sFTP	Web- tool	PDF	SPOC	
Certas	CERTAS video Cloud	Axis camera conditions: - AXIS Video Hosting System (AVHS) - One-Klick-Connection - Kamera Firmware >= 5.5 - AXIS Sirene / Speaker Hanwha camera conditions: - Connect for Hanwha (X; T; Q and other series)	Die Angaben finden Sie im Datenblatt Vous trouverez les indications dans la fiche technique https://www.axis.com/de-ch/products/product-selector#/I/ Kompatibel mit Gefahrenmeldeanlage ferngesteuert zurücksetzen Compatible avec réinitialisation à distance du système d'alerte de danger	CERTAS video Cloud	X			X	X	X			X	X			X		
Siemens	Siveillance	Gemäss/Selon Siemens	Benötigt / Nécessite VPN & Firewall Interconnect setup fee pro Kamera/par caméra	Siveillance		X		X	X		X						X		
Milestone	XProtect	Gemäss/Selon Milestone	Benötigt / Nécessite VPN & Firewall Interconnect setup fee pro Kamera/par caméra	Siveillance		X		X	X	X							X		
Securiton	IPS Videomanager	Gemäss/Selon Securiton/IPS	Benötigt / Nécessite VPN & Firewall	IPS Videomanager		X		X	(X)	X	X						X		
Securiton	SecuriEye Smart	Gemäss/Selon Securiton		SecuriEye Smart		X		X	X	X	X	X	X				X		
Securiton	SecuriSiteTec Videoturm	Gemäss/Selon Securiton		NXGen VMS		X		X	X	X	X	X	X			X			
Hexagon	Qognify VMS	Gemäss/Selon Qognify supported devices	Benötigt / Nécessite Fixed IP address / VPN max. 2 Kamera pro Zone / Kriterium max. 2 cameras per zone / criterion	Prysm V1 Client - Remote/Timeline		X		X	X	X	X	X	X			X			
Swisscom	Video Insider	Gemäss/Selon Swisscom		Video Insider		X		X	X	X	X	X	X			X			
Vanderbilt	SPC 4300, SPC 5300, SPC 6300	Gemäss/Selon Vanderbilt		SPC Com XT			X	X	X	X	X	X	X			X			
Jablotron	JA100 IP	Gemäss/Selon Jablotron	Benötigt / Nécessite MyJABLOTRON (Cloud)	Prysm V1 Client - Local/Verlauf			X	X	X	X	X	X	X			X			
Risco	Vupoint	Gemäss/Selon Risco	Benötigt / Nécessite Risco Vupoint (Cloud)	Prysm V1 Client - Local/Verlauf		X	X	X	X	X	X	X	X			X			
Ajax	HUB Plus / HUB 2 Plus / Fibra HUB Hybrid	Gemäss/Selon Ajax: all ajax cam / ajax motion cam, third-party cameras require an Ajax NVR.	Transmission Ajax Cloud / SIA	Prysm V1 Client - Local/Verlauf			X	X	X	X	X	X	X			X			
Hikvision	AX PRO DS-PWA96-M-WE	Gemäss/Selon Hikvision		Prysm V1 Client - Local/Verlauf			X	X	X	X	X	X	X			X			
Hikvision	Diverse NVR, HDVR, DVR, DVS, etc.	Gemäss/Selon Hikvision	Benötigt / Nécessite Fixed IP address max. 2 Kamera pro Zone / Kriterium max. 2 cameras per zone / criterion	Prysm V1 Client - Remote/Timeline		X		X	X	X	X	X	X			X			
Dahua	Diverse NVR, etc.	Gemäss/Selon Dahua	Benötigt / Nécessite Fixed IP address max. 2 Kamera pro Zone / Kriterium max. 2 cameras per zone / criterion	Prysm V1 Client - Remote/Timeline		X		X	X	X	X	X	X			X			

Die Farbcodes haben folgende Bedeutung/

Les codes de couleur ont la signification suivante :

grün/vert = Video Management System
blau/bleu = Videoüberwachungsanlage (Hardware)

ZH = Aufschaltung per Webtool, mit Video
LS = Raccordement par Webtool, avec video
LG = Aufschaltung per PDF Aufschaltauftrag Video
Raccordement par Formulaire de Raccordement vidéos
VPN = Virtual Private Network
SSL = Secure Sockets Layer
sFTP = Secure File Transfer Protocol
Prop = proprietäre Protokolle/protocoles propriétaires (ESI/Vanderbilt)

Web Tool = Aufschaltung per Webtool, mit Video
Raccordement par Webtool, avec vidéo
PDF = Aufschaltung per PDF Aufschaltauftrag Video
Raccordement par Formulaire de Raccordement vidéo
VMS = Video Management System

