

KORYNT ALCAR - 1

TECHNICKÝ LIST

TL 598/2011

Datum vydání: 1.3.2011

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Alkalický mycí a čisticí přípravek. Synergická směs pvrchově aktivních a komplexotvorných látek

Použití:

Čisticí přípravek **KORYNT ALCAR-1** se používá na mytí motorových a tramvajových vozidel.
Čisticí přípravek **KORYNT ALCAR-1** se dále používá pro strojní a ruční mytí silně znečištěných ploch, zvláště podlahových povrchů. Je vhodný pro tyto povrchy - PVC, plasty, koženky, dlažby glazované i neglazované, smaltované a lakované povrchy, teraco, přírodní kámen, plastbetonové povrchy, umakart, apod.

Vlastnosti výrobku:

Čisticí přípravek **KORYNT ALCAR-1** je nízkoviskózní, nažloutlá kapalina. S vodou je mísitelná v každém poměru.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
Sušina v %	min. 21,0
pH 3% vodného roztoku	10,0 až 12,0

Zpracování výrobku:

Čisticí přípravek **KORYNT ALCAR-1** se dávkuje dle typu mycího zařízení a dle znečištění povrchů.

Mytí motorových a tramvajových vozidel

	Poměr ředění
Automyčky	1:50 až 1:200
Ruční mytí	1:20 až 1:100
Tlakové mytí	1:50 až 1:200
Odstraňování hmyzu	1:5 až 1:10
Disky kol	1:10 až 1:50
Myčky TIR	1:50 až 1:200
Myčky tramvají	1:50 až 1:200
Interiéry – plasty, čalounění, kožené a koženkové povrchy	1:50 až 1:300
Chromované části vozidel	1:50 až 1:200

Mytí povrchů a ploch

Doporučené ředění je 1:1 až 1:100.

	Poměr ředění	Doba působení
Silné znečištění	1:1	2 až 6 minut, případně déle dle potřeby
Střední znečištění	1:2 až 1:10	2 až 6 minut
Lehké znečištění	1:10 až 1:100	není nutné nechávat působit

Balení, skladování:

Čisticí přípravek **KORYNT ALCAR-1** se dodává ve 25 nebo 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava:

Čisticí přípravek **KORYNT ALCAR-1** se dopravuje krytými dopravními prostředky.

Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.