

REFAKTAN EBV

TECHNICKÝ LIST

TL 519/2009

Datum vydání: 10.6.2009

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Vodný roztok aniontových a neiontových povrchově aktivních látek. Vyznačuje se vysokou smáčivostí a dobrými dispergačními a emulgačními vlastnostmi.

Použití:

REFAKTAN EBV se používá v textilním průmyslu pro kontinuální barvení vlny a PAD, pro postřik vlněné přize a pro polokontinuální barvení celulóзовých materiálů.

Vlastnosti výrobku:

REFAKTAN EBV je nažloutlá kapalina aniontového charakteru.

<i>Znak kvality</i>	<i>Hodnota</i>
pH 1% roztoku	6,5 až 8,5
Sušina v %	min. 35

Zpracování výrobku:

Kontinuální barvení - Při procesu zůstává zachována kvalita vlněného materiálu, hlavně dobrá spřádátnost. Hlavní výhodou je krátká doba paření. Mírnější podmínky pro zpracování jsou umožněny použitím účinnějších a univerzálněji působících pomocných přípravků.

Balení, skladování:

REFAKTAN EBV se obvykle dodává v PE konvích o objemu 25 nebo 50 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.

Doprava:

REFAKTAN EBV se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.