

REFAKTAN PES-OLG

TECHNICKÝ LIST

TL 510/2009

Datum vydání: 11.3.2009

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Vodný roztok směsi acylpolyglykoléteru a účinného dispergátoru.

Použití:

REFAKTAN PES-OLG se používá v textilním průmyslu jako vhodný egalizační a dispergační přípravek pro barvení PES, PAD, acetátu, triacetátu, PVC materiálů a jejich směsí disperzními barvivy a to ve všech formách a na všech zařízeních.

Disperguje oligomery v lázni a zabraňuje jejich usazování na vlákně.

Vlastnosti výrobku:

REFAKTAN PES-OLG je žlutá až nahnědlá kapalina neiontového až slabě aniontového charakteru.

Znak kvality	Hodnota
pH 3% roztoku	6 až 8
Sušina v %	min. 35

Zpracování výrobku:

REFAKTAN PES-OLG se hlavně využívá pro barvení a stahování při vytahovacích postupech

Balení, skladování:

REFAKTAN PES-OLG se obvykle dodává v PE konvích o objemu 25 nebo 50 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.

Doprava:

REFAKTAN PES-OLG se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroba.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.