

RETAPON DN

TECHNICKÝ LIST

TL 240/2001

Datum vydání: 29.4.2003

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

RETAPON DN je směs účinných povrchově aktivních látek a aromatického rozpouštědla.

Použití:

RETAPON DN je určen pro použití v různých stupních textilní výroby pro předúpravu, praní, detašování, rozpouštění tuků a olejů, odstraňování smolných špiček vlny, odstraňování zpryskyřičnatělých mastících přípravků, šlicet, pro odstraňování asfaltových skvrn, otěrů od kovových součástí strojů a grafitového znečištění.

Vlastnosti výrobku:

RETAPON DN je čirá, žlutohnědá kapalina anionaktivního charakteru. S vodou tvoří emulze, které jsou stálé ve slabě kyselém i alkalickém prostředí a jsou odolné vůči tvrdé vodě. Má velmi dobré odmašťovací, prací, čistící a smáčecí schopnosti. Před použitím je vhodné **RETAPON DN** emulgovat asi 5-ti násobným množstvím vody.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
Sušina v %	min. 20
pH 1% emulze	7 až 9

Zpracování výrobku:

RETAPON DN je výhodné používat v případech, kdy se požaduje odstranění mastných znečištění a kde je požadována vysoká prací účinnost. **RETAPON DN** lze kombinovat s běžnými chemikáliemi a anionaktivními a neionogenními tensidy. Z důvodu obsahu rozpouštědla se nedoporučuje používat **RETAPON DN** pro laminované textilie nebo chlorovaná PVC vlákna, problematické je použití na strojích s gumovými válci nebo u textilních výrobků obsahujících gumu (ponožky, punčochové kalhoty apod.). Protože je **RETAPON DN** dobře rozpustný v trichlorethylénu, perchlorethylénu a benzínu je výhodné jej používat v chemických čistírnách při kombinovaném způsobu chemického a vodního čištění - jednolázňově.

Balení, skladování:

RETAPON DN se dodává 200 litrových plechových sudech nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava:

RETAPON DN se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.